

H07BQ-F H05BQ-F 欧标电缆

产品名称	H07BQ-F H05BQ-F 欧标电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	1.10/米
规格参数	加工定制:是 规格:2*2.5 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

产品名称：欧标聚氨酯电缆H07BQ-F，PUR外护套CE认证电缆

应用及描述

这些电缆用于中型机械压力，干燥，或潮湿的地方，如用于农业和商业设备的连接，用于连接加热器，该电缆也可用于电器连接，如钻头，手持式圆锯以及建筑工地及制冷设备。通常用于农业，建筑工地，船坞和制冷设备。PUR护套增加了电缆的耐磨损，抗痕，耐撕裂特性，而且耐油，汽油，水，臭氧，紫外线辐射，水解和微生物等。欧洲国家吧该电缆命名为

标准及认证

CE低压73/23/EEC & 93/68/EEC指令ROHS认证

IEC 60245-4

电缆结构

H05BQ-F /H07BQ-F(NGMH11Y?) H05BQ-F /H07BQ-F(NGMH11Y?)

柔软的裸铜或镀锡铜导体

遵循VDE-0295 CI-5, IEC 60228/HD383 CI-5

橡胶绝缘E16类，遵循VDE-0282第1部分

色彩编码遵循VDE-0293-308

线芯外可选择性绕包带

黄绿接地线在绕包层外

橘黄色PUR外护套TMPU

技术特性

工作电压 300/500V (H05BQ-F), 450/750V (H07BQ-F)

测试电压 2000V (H05BQ-F),2500V (H07BQ-F)

动态弯曲半径 5 x

固定安装弯曲半径 3 x

应用时的工作温度 -40 C to +80 C

固定安装温度 -50 C to +90 C

短路时可达到的温度 +250 C

阻燃 IEC 60332.1

绝缘电阻 20 M Ω x km