

# 电磁丝网屏蔽带 丝网屏蔽网套 丝网屏蔽带

产品名称	电磁丝网屏蔽带 丝网屏蔽网套 丝网屏蔽带
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

## 产品详情

蔽网 金属丝网屏蔽条 屏蔽网管 屏蔽网带

各种规格、尺寸的金属丝网屏蔽线。

规格：直径：1.6mm--6mm长度由客户定。

种类：双层三层五层空芯屏蔽条带橡胶芯屏蔽条

材料：0.09mm--0.10mm不锈钢、蒙耐尔合金丝（镍铜）、镀铜

以下是典型的屏蔽性能

名称H场(14KHZ)电场(18MHZ)平面波(1GHZ)

金属丝网屏蔽条(两层网) 40dB 102 dB 95dB

金属丝网屏蔽条(五层网) 60dB 102dB 95dB

产品物理参数：

材料 号不锈钢丝；

微丝直径：0 . 1 MM；

单层由一根丝线12针、16针勾织而成的；

产品有:单层双层三层四层、五层；胶芯;

能满足客户（产品）对屏蔽线的要求：

柔软\弹性\密度\屏蔽性能。

材料：0.09mm--0.10mm不锈钢丝、蒙耐尔合金丝（镍铜）

针织：0.09x24x2即内，外芯二层，每层由表及里12针单丝挑针，12双股头（二层相当于48根单丝）织成圆形绳状。

规格：直径1.6-20mm;形状、直径、长度用户制定。

应用：矩形丝网用于铸件或机加工件；圆形和带侧翼的圆形丝网则用于金属板金壳体。固定方法：导电胶粘接固定，也可用铆钉或点焊固定。这种丝网没有压力和空气密封，因此不能用于环境密封。压缩形变推荐15-30。工作温度：-75 °C 260 °C

安装方法：槽固定，压敏胶粘接，机械固定，丝网屏蔽带，沟槽安装。

## 胶芯丝网屏蔽条

带橡胶密封的编织丝网衬垫通常用于封闭场所的门框和盖子等地方，这些地方不仅需要EMI衬垫还需要高的IP值的密封圈。

金属丝网衬垫：如无特殊说明，通常所有直径，宽度，高度的公差为正负0.8毫米。衬垫的长度测量尺寸的公差是:300毫米 ± 0.8毫米，1000毫米 ± 1.5毫米。海绵体与实芯弹性体的之间距离的公差为4.5毫米 ± 0.4毫米，全金属丝网屏蔽带，或高于4.5毫米 ± 0.8毫米。

在一些情况下，电磁丝网屏蔽带，单层的丝网屏蔽衬垫就够用了，丝网屏蔽带规格，但是在一些特殊的情况下，像EMP，要用七层镀锡铜包钢丝才可以。有时候我们会把带芯的金属丝网衬垫和密封圈一起使用，从而达到环境密封平且IP率能达到65或是更多，IP率的多少取决于使用的材料以及啮合面的适合程度。

同全金属丝网衬垫系列相比，带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有更好的回弹性，因此适用于那些经常需要开启与关闭的门或盖子，同时，它的闭合力也相对要低的多，这样即使表面存在些不规则，也能获得很好的EMI屏蔽效果。KE系列的衬垫具有环境密封作用，尤其是对灰尘的隔离。如果这些产品用于些特殊的环境，我们会使用氟硅橡胶或者其他一些特殊的配方来完善我们的产品，以满足您的需求。

电磁丝网屏蔽带-丝网屏蔽网套-丝网屏蔽带由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备

有限公司 ( user.tz1288.com ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！