

电子壳体电磁屏蔽条 安平县永迪 电磁屏蔽条

产品名称	电子壳体电磁屏蔽条 安平县永迪 电磁屏蔽条
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

胶芯丝网屏蔽条

带橡胶密封的编织丝网衬垫通常用于封闭场所的门框和盖子等地方，这些地方不仅需要EMI衬垫还需要高的IP值的密封圈。

金属丝网衬垫：如无特殊说明，通常所有直径，宽度，高度的公差为正负0.8毫米。衬垫的长度测量尺寸的公差是:300毫米 \pm 0.8毫米，1000毫米 \pm 1.5毫米。海绵体与实芯弹性体的之间距离的公差为4.5毫米 \pm 0.4毫米，或高于4.5毫米 \pm 0.8毫米。

金属电合成胶条密封条/密封屏蔽条通常情况下我们使用的内芯材料是海绵（如氯丁橡胶、硅橡胶海绵，三元乙丙橡胶或PU泡沫），但是在很多实际应用中要明确是硅橡胶还是氯丁橡胶管。

导电屏蔽密封条具有更好的回弹性，因此适用于那些经常需要开启与关闭的门或盖子，同时，电磁屏蔽条价格，它的闭合力也相对要低的多，这样即使表面存在些不规则，也能获得很好的EMI屏蔽效果。

金属丝网导电屏蔽密封衬垫可以分为2种：

1、带橡胶芯的金属丝网导电衬垫和全金属丝网导电密封衬垫，带橡胶芯的金属丝网衬垫是将编织的金属丝网与弹性材料结合在一起的一种产品。

2、带橡胶芯的金属丝网导电屏蔽衬垫的内芯材料如下：

氯丁橡胶海绵、硅橡胶海绵，三元乙丙橡胶或PU泡沫

带橡胶芯的金属丝网导电屏蔽衬垫的应用：带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有良好的回弹性，因此适用于那些经常需要开启与关闭的门或盖子，同时，电磁屏蔽条，它的闭合力也相对要低的多，这样即使表面存在些不规则，也能获得很好的EMI屏蔽效果。带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有良好的环境密封作用，聚丁橡胶电磁屏蔽条，尤其是对灰尘的隔离。如果金属丝网导电密封条/垫用于些特殊的环境，我们会使用氟硅橡胶或者其他一些特殊的配方来完善我们的产品，以满足您的需求。

带橡胶芯的金属丝网衬垫能够通过导电胶粘结（金属丝的接触点能够穿透薄膜）固定在沟槽或缝隙内。为了便于嵌位和铆接，带侧翼的圆形剖面 and 双芯形的剖面都可以使用。

常见的金属丝网如下以下：

蒙乃尔丝 镀锡铜包钢丝 不锈钢丝

样品尺寸：13.2*31.7cm*4mm

电子壳体电磁屏蔽条-安平县永迪(在线咨询)-电磁屏蔽条由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安平县永迪——您可信赖的朋友，公司地址：安平县为民东街253号(信合小区北门东)，联系人：王芳。