

丝网屏蔽条 电磁屏蔽网 电子机箱丝网屏蔽条

产品名称	丝网屏蔽条 电磁屏蔽网 电子机箱丝网屏蔽条
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

金属丝网导电屏蔽密封衬垫可以分为2种：

- 1、带橡胶芯的金属丝网导电衬垫和全金属丝网导电密封衬垫，带橡胶芯的金属丝网衬垫是将编织的金属丝网与弹性材料结合在一起的一种产品。
- 2、带橡胶芯的金属丝网导电屏蔽衬垫的内芯材料如下：

氯丁橡胶海绵、硅橡胶海绵，三元乙丙橡胶或PU泡沫

带橡胶芯的金属丝网导电屏蔽衬垫的应用：带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有良好的回弹性，不锈钢丝网屏蔽条，因此适用于那些经常需要开启与关闭的门或盖子，同时，它的闭合力也相对要低的多，这样即使表面存在些不规则，也能获得很好的EMI屏蔽效果。带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有良好的环境密封作用，尤其是对灰尘的隔离。如果金属丝网导电密封条/垫用于些特殊的环境，我们会使用氟硅橡胶或者其他一些特殊的的配方来完善我们的产品，电子机箱丝网屏蔽条，以满足您的需求。

带橡胶芯的金属丝网衬垫能够通过导电胶粘结（金属丝的接触点能够穿透薄膜）固定在沟槽或缝隙内。为了便于嵌位和铆接，带侧翼的圆形剖面 and 双芯形的剖面都可以使用。

常见的金属丝网如下以下：

蒙乃尔丝 镀锡铜包钢丝 不锈钢丝

样品尺寸：13.2*31.7cm*4mm

丝网屏蔽衬垫

KP系列的全金属丝网衬垫只有有限的环境密封，丝网屏蔽条，一般只适合在不暴露的场合下使用。如果我们在全金属丝网衬垫外面再加一层橡胶圈（就像KC系列的那样），那么它的服务周期就会延长，并且它的耐温性也更好。

为了能够得到良好的效果，全金属丝网衬垫应该被压缩到他们自然状态下的高度的20-25%的范围内。对于那些表面不平整无法实施这一做法的情况，使用带橡胶芯金属丝网衬垫（KE系列）会是一个更好的选择。

全金属丝网屏蔽衬垫能够通过导电胶粘结（金属丝的接触点能够穿透薄膜）或焊接固定在沟槽或缝隙内。为了便于嵌位和铆接，带侧翼的圆形和双芯形的剖面都可以使用。

? 我们提供各种连续长度的全金属丝网衬垫。

? 我们可以根据顾客提供的规格生产全金属丝网衬垫，O形圈等。

? 我们也可以生产其他规格尺寸。

常用于封闭场所的门框和盖子等地方，这些地方不仅需要EMI衬垫还需要高的IP值的密封圈。带橡胶密封的编织丝网衬垫的金属丝提供的屏蔽效果是由所用的海绵橡胶，管状橡胶或固体橡胶这些材料所决定的。在一些特殊的环境，比如在有碳氢化合物污染的地方，我们就要使用氟硅橡胶或者其他的抗化学弹性体

带橡胶密封的编织丝网（KC）是全金属丝网或带芯的金属丝网衬垫和绝缘的密封圈结合形成的产品。用于这种金属丝网衬垫的材料有蒙乃尔丝，蒙乃尔丝网屏蔽条，铝丝，镀锡铜包钢丝和不锈钢丝。多种金属丝和弹性体的排列组合能形成多种的密封圈，以便和周围环境，水，尘埃以及外界的压力隔离。永迪过滤设备有限公司专业生产金属屏蔽条，欢迎各位新老客户到厂参观。

丝网屏蔽条-电磁屏蔽网-电子机箱丝网屏蔽条由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！