

水泥基硅质聚苯板设备与渗透硅岩板设备、增强剂添加量

产品名称	水泥基硅质聚苯板设备与渗透硅岩板设备、增强剂添加量
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

水泥基硅质聚苯板设备与渗透硅岩板设备、增强剂添加量

水泥渗透板设备通过自动上料机，把板材输送至振动加压平台，通过高频振动机和特制的压力支架对苯板加压振动实现振动渗透的过程，他的优点是可以对较熟的板子进行渗透，渗透效果均匀，一致性较高，耗电量低。厂家可根据客户的不同的投资规模和场地环境，量身定制。硅质聚苯板设备包含上料系统一套，吸附加压运作平台一套，出料平台一套，高压真空罐一个，防火材料搅拌罐两套，高强真空压力泵一台，以及各小型配件若干，在这里不一一阐述，客户只有亲自看到设备才能更详细的了解它的具体结构，各个部件之间相互呼应，缺一不可。设备生产集约化。

渗透板改性剂又名硅质板添加剂或渗透板增强剂，是促进晶体发育和晶体稳定性。促进晶体的反应速度，缩短脱模时间。早强促凝、增加制品的强度，增加韧性，提高制品的耐水性能。增加制品的表面光滑度，消除气孔夹砂抑制菱镁及水泥制品的开裂，发霉变色等异常。本剂储存25度以下阴凉环境、密封盖好保质期1年。本剂属于环保材料，无毒无害、不易燃易爆，可按一般化学品运输。

硅质板设备是在聚苯板上表面浇或喷淋液态阻燃剂，同时在聚苯板下表面对聚苯板抽真空，使液态阻燃剂在重力和气压差的作用下从上向内流经整个聚苯板内部孔隙内以包裹聚苯珠粒表面；然后进行干燥使阻燃剂固化。硅岩板设备设备尺寸：长度14米、宽度1.85米、高度1.6米。加工版材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。防火渗透板设备包括用于输送聚苯板的输送线、阻燃剂容器，在输送线渗透段上方设置有阻燃剂撒布器。