

# 平板U型可卸式止水带报价

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 平板U型可卸式止水带报价                        |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部                     |
| 价格   | 67.00/米                             |
| 规格参数 | 类型:可拆卸止水带<br>用途:渡槽专用<br>规格:400X10mm |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区                      |
| 联系电话 | 18703187870                         |

## 产品详情

平板U型可卸式止水带接头处理：

平板U型可卸式止水带的长度应根据施工需要事先向生产厂家定制，尽量避免接头。如确须接头，应连接牢固，宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。根据平板U型可卸式止水带材质和止水部位可采用不同的接头方法。平板U型可卸式止水带的接头形式应采用搭接或复合接；平板U型可卸式止水带的接头形式应采用搭接或对接。平板U型可卸式止水带的搭接宽度不应小于100mm，冷粘或焊接的缝宽不应小于50mm。

平板U型可卸式止水带施工注意要点

- 1) 平板U型可卸式止水带的接头不得设在结构转角处，并尽可能不设接头。
- 2) 平板U型可卸式止水带埋设位置准确，其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合；止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，防止止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定平板U型可卸式止水带和灌筑混凝土过程中应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。可采用位钢筋认真定位。
- 3) 平板U型可卸式止水带先施工一侧混凝土时，其端头模板应支撑牢固，严防漏浆。
- 4) 隧道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧，以便止水带施工。止水带在隧道断面变化处或转角处应做成弧形，橡胶止水带的转角半径不应小于200mm，平板U型可卸式止水带不应小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。
- 5) 不得在止水带上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应注意保护止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现有刺破、割裂现象，必须及时修补。

6) 宜加强混凝土振捣控制，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合，应注意防止振捣造成止水带偏位或破损。

#### 平板U型可卸式止水带安全控制要点

- (1) 施工区域应设标牌。
- (2) 施工区域设置足够的照明。
- (3) 为施工安全，现场应有专人统一指挥，并设一名专职安全员负责现场的安全工作，坚持班前进行安全教育制度。
- (4) 在进入施工现场时，必须佩带好安全帽。

#### 平板U型可卸式止水带有几类？

平板U型可卸式止水带按材料可分成：橡胶止水带、塑料止水带、和膨胀橡胶止水条；

按安装位置可分为：外贴式、预埋式和内贴式三种。