

铜仁混凝土输送泵出租价格多少钱

产品名称	铜仁混凝土输送泵出租价格多少钱
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

产品详情

混凝土输送泵堵管的原因分析：

物堵管理论上讲，堵管最易发生在3个大石子在同一截面相遇卡紧时，这时截面大部分被石子占据，可流通面积很小。通常规定石子大粒径与管内径 d ： $D < 1:3$ (注：此项在《规程》中有详细规定，根据输送高度和石子种类，为 $1:2.5 \sim 1:5$)，并在泵机料斗上设方格网，防止超径石子混入。混凝土配比不良的混凝土拌合物在压力梯度较大处，水分会通过骨料间隙渗透，使骨料聚结引起堵管，多发生在管道弯曲、变径和管路中间布置软管处；另外，混凝土水灰比过大时易离析，混凝土输送泵出租价格多少钱，造成砂浆与骨料分离而堵管，多见于长距离水平泵送时的“偏析”堵管和垂直下行布管的下端离析堵管。

混凝土输送泵使用前的准备工作

- 1、关于S管，各部位完好、清洁，确保紧固件衔接牢靠。
- 2、关于水箱，将水箱注满清洁的水，无明显的渗漏情况，如果发现泄露要及时查看漏水原因并作处理。
- 3、关于料斗，料斗内应该保持清洗洁净，无混凝土残渣；拌和叶片应紧固、无损坏或变形。
- 4、关于液压油，油位适当、油质好。
- 5、关于液压体系的外观，各泵、油马达、阀件应符合要求，与油管衔接结实，密封良好；在滚动联轴器使各个泵都旋转时，无卡阻、无反常动静；手动换向阀应动作灵敏、定位牢靠。
- 6、关于电气设备，各开关应处于规则状况之下。
- 7、关于混凝土输送管道，应查看每根管子，确保输送管内部应清洁、光滑，外观无裂缝或变形；卡箍及螺丝应紧固、清洁，卡箍中的橡胶密封圈应完好、有弹性，无混凝土干渣；管道铺设应尽量平缓、结实，

支座结实、牢靠，不接触容易损坏管件的尖锐物。

混凝土输送泵操作要求：

应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常时，及时调整或处理。如出现输送管堵塞时，应进行逆向运使混凝土返回料斗，必要时应拆管排除堵塞。

泵送系统受压时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。蓄能器只能充入氮气。

作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时，管道出口端前方10m以内不得站人，并应用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。

严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩须按顺序进行。

各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。

铜仁混凝土输送泵出租价格多少钱由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司（www.ssb77.cn）为客户提供“混凝土输送泵,混凝土泵,湖南地泵出租,湖南泵车出租”等业务，公司拥有“各种大小,各种品牌混凝土输送泵”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。