

曙光 (SHUGUANG) 磨床 2550H/AH

产品名称	曙光 (SHUGUANG) 磨床 2550H/AH
公司名称	南安市鑫智恒机械设备经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:曙光 (SHUGUANG) 重量:1500 (kg)
公司地址	中国 福建 泉州市 南安市省新镇大林街15-16号
联系电话	86 0595 86231221 13599125188

产品详情

类型	平面磨床	品牌	曙光 (SHUGUANG)
重量	1500 (kg)	主电机功率	1.5 (kw)
外形尺寸	1800x1400 (mm)	加工精度	0.005
砂轮转速	3360 (rpm)	最大磨削尺寸	580*280 (mm)
控制形式	数控	产品类型	全新
是否库存	是	型号	PMM-2550H/AH

机器结构采用对称性设计，导轨加大跨距，合理导轨长度比例，优质材质经消除内应力处理，保证机器稳定性。

主轴采用超精密级轴承 (p4、abec7级) 及v3级低振马达，保证研磨光洁度。

自动循环润滑系统循环式自动润滑，当油压系统启动即可向各滑道及螺杆供油。

前后螺杆机构前后螺杆采用滚珠螺杆传动。

油压回路设计采用合理的油压回路设计，选用优质油压元件，减少温升、换向平稳。

特殊附件光学尺圆弧修整器角度修整器精密平口钳砂轮平衡架纸带式滤清机法兰自动平行砂轮整轮器平行整轮器

机器规格

型号	/	单位	pmm-2550h/ah
能力	工作台工作面积	mm	500x250
	左右最大移动量	mm	580
	前后最大移动量	mm	280

	工作台面至主轴中心最大距离	mm	500	
	工作台面最大承受重量	kg	300	
工作台	工作t型槽	mmxn	14x1	
	工作台速度	m/min	5-25	
	前后手轮进刀	1格	mm	0.02
		1圈	mm	4
	前后自动进给	mm	0.1-8	
	前后快速移动	50hz	mm	790
		60hz	mm	950
砂轮	砂轮尺寸	mm	205x20x 31.75	
	主轴转速	50hz	r.p.m	2850
		60hz	r.p.m	3360
上下结构	最大移动量	mm	450	
	上下手轮进刀	1格	mm	0.01
		1回转	mm	2
	自动进给量	mm	/	
	上下快速移动量	m/min	/	
马达	主轴马达	hxp	2x2	
	上下驱动马达	hxp		
	油压马达	hxp	1x6	
	吸尘马达	hxp	3/4x2	
	水泵马达	hxp	90w	
	前后驱动马达	hxp	40w	
	尺寸	机器高度	mm	1775
占地面积		mm	1800x1400	
净重		kg	1300	
毛重		kg	1500	

h:左右液压驱动 ah:前后马达、左右液压驱动 ahr:前后马达、左右液压、上下快速

标准附件

油压系统 1套 砂轮 1个 砂轮拔取器 1个 法兰 1个 使用说明书 1个 冷却水机 1套 电磁吸盘 1个 砂轮修整座 1个 工作灯 1个 砂轮平衡棒 1个 工具及工具箱 1套