

# 抗紫外线PA66 美国杜邦 EFE7298 阻燃级PA66

产品名称	抗紫外线PA66 美国杜邦 EFE7298 阻燃级PA66
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国 EFE729:EFE7298 美国:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

## 产品详情

### 基本参数

原产国/地区:	美国	品名:
是否进口:	是	厂家(产地)
货号:	EFE7298	牌号:
加工级别:	注塑级	特性级别
用途级别:	电动工具配件,汽车部件,电子电器部件	销售方式
品牌:	美国杜邦	类型:

干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105 ，12小时的真空干燥。

熔化温度：260~290 。对玻璃添加剂的产品为275~280 。熔化温度应避免高于300 。模具温度：建议80 。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40 的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。

注射压力：通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。

### 用途说明

添加图片