

# 来图定制 碳化硅板 棚板 碳化硅承烧板 SIC带孔棚板

产品名称	来图定制 碳化硅板 棚板 碳化硅承烧板 SIC带孔棚板
公司名称	山东宇邦节能技术有限公司
价格	18.60/千克
规格参数	品牌:宇邦sinoshine 耐火温度:1400 加工定制:可以
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇东高村（注册地址）
联系电话	15315225867

## 产品详情

碳化硅陶瓷板SIC plates：

产品特性:

- 1.抗氧化性能很好：能适应陶瓷的氧化气氛和还原气氛烧成。在正常操作和正常烧成情况下，使用周转次数500-1000次以上。
- 2.高温抗压和抗折强度高：棚板可长期单面使用，不需翻身，不会变形。
- 3.耐急冷、急热性好，使用时不易开裂。
- 4.棚板致密度高，表面光滑，使用时不落渣。
- 5.使用烧成的温度范围宽：可在800-1400 ° C的范围内使用。
- 6、热传导度极大，高温抗侵蚀特优，耐磨耗性极优。
- 7.产品强度高：在同一规格、保证长期使用不变形的前提下,棚板的厚度簿，提高窑炉的利用效率，节约能源。

技术参数：

尺寸规格：

应用领域:

碳化硅陶瓷板：

日用陶瓷、卫生陶瓷、高压电瓷、电子陶瓷、砂轮、磁性材料等烧成过程中的理想窑具，适用于隧道窑、梭式窑、辊道窑、推板窑等。

耐火支柱系列：

配合棚垫板使用,可运用于隧道窑、梭式窑的卫生陶瓷，日用陶瓷的烧制,结构稳定,使用寿命长。

使用注意事项：

- 1、sic耐火板保存地点必须保持干燥，远离水汽潮湿。
- 2、sic耐火板放置方式避免平面堆叠，宜采用直立排列整齐方法。
- 3、sic耐火板板面因喷涂氧化铝耐火涂料，故在使用前应放置窑边干燥。
- 4、为确保sic耐火板长期使用无损伤，被烧成物件应放置干燥后装窑。
- 5、施釉后之产品，接触耐火板部分之釉料宜擦拭干净。
- 6、构筑耐火板时，耐火支柱应保持垂直一直线，确保均匀平整受力。
- 7、构筑耐火板之距离，宜大于15-20mm。
- 8、使用者对烧成曲线之设计，宜符合正常操作之条件，不宜急热急冷。
- 9、冷却时应采用徐冷，避免使用冷风快速冷却，而影响耐火板。
- 10、下窑时小心搬运，避免高温中用手搬运，同时避免碰撞。