

# 断桥防火窗 防火窗 山东金材门窗

产品名称	断桥防火窗 防火窗 山东金材门窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

### 防火窗的标准是什么？

你知道防火窗的标准是什么吗？事实上，防火窗不像防火卷帘门那么引人注目，也不像防火卷帘门那样贯穿我们的生活。但它也是消防设备的重要组成部分。

当发生火灾时，它可以发挥非常重要的作用。钢防爆窗的尺寸与防爆门的尺寸相似，且无固定值。它将根据窗口的大小而变化，并且有许多类型的不同尺寸的防火窗。但是，无论哪种类型，终的结果都是能够保护消费者生命和财产免受火灾影响的。

### 防火窗玻璃出现气泡的处理方法

1、防火窗玻璃的的围边，一般会采用厚度为4mm，5mm，8mm，10mm的玻璃条作为边条。他与两层玻璃之间用玻璃胶作贴结。贴结时，打胶一定要均匀，内部一定要光滑，不能留有許多锯齿状交变，这样就会使防火浆液顺畅流通，容易排出气泡。否则，锯齿处就会容易形成气泡，并且很难排出。

2、玻璃围边条挂胶不匀，围边条与玻璃粘合不密实，玻璃条与两层玻璃就容易形成空隙，防火窗，灌浆

是，空隙的空气拍不出来，等胶液聚合收缩是，断桥防火窗，就会把它从空隙间带出来，在防火玻璃边部形成气泡。

3、玻璃清洗不干净，有油状物，或者是发霉玻璃，都会是防火浆液不能与其完全结合，也是形成其气泡的一大因素。

以上这些属于操作原因产生的问题，可交于防火窗厂家解决，防火窗公司通常会先灌入1公斤不加引发剂防火胶，用手堵住灌浆口，让防火胶顺着粘好的围边条流动，使防火浆渗入因粘合不实的空间，让气泡溢出。是每个边上都可以停留2-3分钟，并用轻轻拍打玻璃，让气泡溢出更彻底，然后灌入有引发剂的防火浆、排气、封口即可。

由于我们对防火窗的使用有了系统的认识，钢制防火窗，对钢防火窗的耐久性仍有一定的认识。

防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。在逐步改进的过程中，钢防火窗的耐久结构变得越来越实用。钢防火窗是否耐用，或者从防火窗的其他设计形式来看，现在防火窗的耐久性能达到什么程度？这取决于我们在钢防火窗的应用中找到了公式化的规则。

断桥防火窗-防火窗-山东金材门窗(查看)由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司(www.jcmckj.com)为客户提供“挡烟垂壁,耐火窗,排烟窗,防火卷帘门”等业务,公司拥有“金材”等品牌,专注于防火设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:余经理。同时本公司(www.sdjincai.com)还是从事山东防火卷帘门厂家,山东防火卷帘门厂家直销,聊城防火卷帘门批发的厂家,欢迎来电咨询。