

微机笔型电导仪DDB-3

产品名称	微机笔型电导仪DDB-3
公司名称	上海思龙科学仪器有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:上海 型号:DDB-3
公司地址	上海市黄浦区江西中路406号342室
联系电话	86 021 35100022/35105022 13761618877

产品详情

品牌 上海 型号 DDB-3

电导率测量范围 0~2ms/cm 电导率测量精度 $\pm 1.5\%$ full scale 分辨率 1ms/cm 校准点 1点, 可自定义
温度测量范围 0~100 温度测量精度 ± 1 温度补偿范围 0~50 温度补偿系数 2%/ 电源类型
1.5v碱性钮扣电池 $\times 4$ 节 外型尺寸 180mm \times dia.30mm 仪器重量 0.2kg ddb系列微机笔型电导仪共有ddb-2,
ddb-3及ddb-4三款型号, 仪器适用于测定溶液的电导率及温度值。

自动校准

ddb系列采用1点按键自动校准, 校准时您只需将铂片电极置于已知溶液中并按校准键输入数值, 仪器即会自动进行校准。校准完毕, 仪器的cpu将储存校准数值, 即使断电也不会丢失。

数据保持当您测量样品时, 为了便于读取测量结果, 您需要将数据保持一段时间。ddb系列具有的数据保持功能为您提供了便捷。开机后, 您只需按电源键[power], 仪器即会保留测量数值。

自动温度补偿

为了精确测定样品的电导率, 我们在仪器的传感器中内置了温度探头。使用时, 仪器将自动进行温度补偿, 如按[mode]键, 屏幕将显示测量温度值。

自动关机

ddb系列具有4分钟自动关机功能。使用时, 仪器开机即进入测量状态。如果您长时间无任何操作, 仪器的cpu将自动作出判断, 关闭电源。

标准配置

碱性钮扣电池三节, 仪器主机一台, 透明塑壳包装, 中文使用手册。

防水功能

ddb系列笔型电导仪具有良好防水性能, 外壳上每个结构连接点都经过防水处理, 即使置于水中也不会影响使用。同时, 仪器的重量经过浮力计算, 落入水中仪器可自行浮起。