

# 144芯ODF光纤配线架图片

产品名称	144芯ODF光纤配线架图片
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 144芯ODF光纤配线架图片

宁波远捷通信生产的ODF光纤配线架工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，远捷的ODF光纤配线架价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

光纤配线柜、光纤配线架、ODF光纤配线柜、ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯 材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600\*840\*400、2600\*840\*300、2200\*800\*400、2200\*600\*300、2000\*800\*400、2000\*600\*300

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

产品特点：专业及美观的外形设计能与办公环境相协调。

符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准（欧洲电信标准协会）、GB/T3047.2-92标准。

机柜采用主体重型硬架结构（焊接），坚固耐用。前玻璃门采用压框式固定玻璃结构，方便更换。

顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。

顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转。侧门为带弹性门锁插门，可快速开启，安装、拆卸方便，门顶端有一预留锁孔，可以选配加锁以增加保安。

后门为带锁转动式钢质门，大家度的开启既方便维护，又省时省力。

上、下座各有预留走线通道，可按需调整。可配合分离式底座一起使用，也可单独使用。

机柜后部配有垂直束线槽，方便理线。四根安装立柱双面打孔，可任意调节托板高度，也可前后灵活调整，为各种系统设备的使用环境提供合理的布局。底座同时安装脚轮和调节脚，方便移动与定位。深度为800mm以上的机柜可以作服务器机柜使用，其重型综合底盘的设计，具有超大承重能力，符合HP、IBM、DELL、SUN、COMPAQ、联想、浪潮等服务器的安装需要。

光电性能：

光纤连接器插入损耗与回波损耗：高压防护接地装置

柜体高压防护接地装置与柜体间绝缘，绝缘电阻不小于 1000M /500V（直流电）

柜体高压防护接地装置与柜体间耐电压不小于 3000V（直流电）/1min 不击穿、无飞弧；

柜体高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连，地线的截面积应大于6mm<sup>2</sup>？

柜体高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积应大于 35 mm<sup>2</sup>？

柜体高压防护接地装置应能可靠接地，接地处应有明显的接地标识；标志、包装、运输、储存

标志：产品应有标识，标明机柜型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号、产品标准。

机柜包装出厂，包装要求及包装箱标志符合GB/T3837-1983中德规定。

包装箱除产品外，还装入以下物品有关文件，文件用塑料袋封装：a) 备附件、安装材料及专用工具

b) 产品使用说明书 c) 装箱单 运输 机箱运输过程中应避免碰撞、跌落、雨雪不直接淋袭和日光暴晒。

贮存 机箱应储存在通风良好、干燥的库房中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25 ~ 55

SMC光缆交接箱体采用采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。免跳接光缆交接箱大多数都是搭载智能操作系统了，为的就是能够更加方便的使用，可以安装时更简易，同时互联网免跳接光缆交接箱里的电信,移动,联通在向宽带通信网,数字电视网,下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通,资源共享,能为用户提供语音,数据和广播电视等多种服务。免跳接光缆交接箱|SMC光缆交接箱|OCC室外通信光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1

范围 本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地中国移动通信|中国电信|中国联通）