

# 健身房加厚地胶 幼儿园室外彩色地胶 小区公园步道 epdm颗粒铺设

产品名称	健身房加厚地胶 幼儿园室外彩色地胶 小区公园步道 epdm颗粒铺设
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-169 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

EPDM塑胶跑道主要原料为粘合剂和橡胶颗粒、EPDM:，其产品性，对基础底面和施工工艺的要求较严格。使用我公司产品应注意以下几点：

**基础底面的要求** 可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层)。基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。基础必须有较好地平整度和规定坡度。表面必须平坦、保证排水。基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

**施工工艺要求** 施工分类有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。施工前必须做小样试验注意以下问题 材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。工前的准备工作(手工) 材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料及催化剂准备。施工人员要求(手工) 标场跑道施工人员少不得少于八人：备料三人、运料两名、摊铺两名、辅助一名。施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热(喷灯加场地厚度要求 一般分两次施工，以13mm为例：一般底层10mm橡胶颗粒和面层喷3mmEPDM或PU颗粒。

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话天候使用，任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话性：耗性小于2.5%，满足各级长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合别平坦的比赛场地要求。

粘接性：殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话安性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

随着橡胶板工业的飞速发展，天然橡胶已无法人类的需求。于是，人类又进一步橡胶的人工合成途径。1914年，德国以高分子链状结构学说和橡胶性分子动力学理论为基础，开始研究橡胶板的人工合成，于1918年完成理论及工艺研究，并生产出了人类个合成橡胶板品种橡胶板。

但对于有些企业来说，近日的一些政策可能给其当头“泼冷水”。要以环保督察反馈问题整改为契机，开展生态保护红线划定工作，大力实施大气、水、土壤污染行动计划，2012年至2015年，西城区环保局工作人员套取煤改电惠民补贴资金1140余万元，被移送司法处理。

塑胶保护地面从此，开始了人工合成橡胶板的心。一家业且实力的地板'>弹性塑胶地垫厂家，为弹性塑胶地垫能更大更好地发展，下面弹性塑胶地垫厂家就来分析下国内与国外弹性塑胶地垫的行情。生产能力：与国外的弹性塑胶地垫相比，国内弹性塑胶地垫是根据客户要求生产的。目前国内弹性塑胶地垫与国外弹性塑胶地垫不相上下，北京弹性塑胶地垫厂家生产的弹性塑胶地垫在国内处于地位(国内只有这一家)、同质透心等产品要优于国外的弹性塑胶地垫，而在弹性塑胶地垫上也远低于是国外的弹性塑胶地垫。

塑胶保护地面弹性塑胶地垫厂家拥有国内较大规模的弹性塑胶地垫生产线，具有研发能力，产品品质远胜于国内其它厂家。3、市场占有率：根据北京弹性塑胶地垫厂家的市场调查，现在国内弹性塑胶地垫行业的25%、弹性塑胶地垫在地材行业占有1%。所以说弹性塑胶地垫在地材行业发展潜力是非常大的。

在很多领域，我们都能看到地板'>弹性塑胶地垫的身影，那么弹性塑胶地垫是如何安装的吗?下面我们就来一起了解下弹性塑胶地垫的安装流程：描线划分出弹性塑胶地垫的放置。铺开卷材，卷材放置在相邻边缘上与之重叠，大约3cm宽。修整重叠之上的边缘。翻转一半，涂覆粘合剂。在弹性塑胶地垫下表面使用的粘合剂用铲子涂覆,必须保证开口时间和施工时间严格符合制造商推荐规则。涂覆后，小心的放下弹性塑胶地垫。放下弹性塑胶地垫时，为了防落和驱除气泡，使用软木板小心的整个板块的表面。

并且，为了覆着充分的压力表面，建议使用50Kg的滚轴。地板'>弹性塑胶地垫因其性价比较高，而被广泛应用于我们生活中的很多领域。据弹性塑胶地垫厂家介绍，弹性塑胶地垫的生产组成是包括很多种材料的，下面，我们就来具体了解一下。

高水平的色彩搭配弹性塑胶地垫色彩丰富，品种多样，可办公大楼、大厦、幼儿园、展厅等场所对色彩明快、图案优需求。绿色环保地板弹性塑胶地垫使用高品质的天然橡胶、合成橡胶制成，对没有污染，不含卤素，雾，是绿色环保产品。