

PC S3000UR 日本三菱 光稳定 低粘度 耐候

产品名称	PC S3000UR 日本三菱 光稳定 低粘度 耐候
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	18.00/件
规格参数	日本三菱:S3000UR S3000U:日本三菱 日本三菱:PC
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

PC塑胶原料的吸水率较大，加工前一定要预热干燥，纯PC干燥120℃，改性PC一般用110℃ 温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%。在某些情况下，可的使用再生料，实际份量要视制品的品质要求而定。再生料不能

供应pc沙伯基础（原ge）：高流动hf1110；

供应pc沙伯基础（原ge）：超高粘度131r-111；

供应pc沙伯基础（原ge）：低粘度防火级241r、243r、244r；

供应pc沙伯基础（原ge）：中粘度防火级940a-116、945a-116；

供应pc沙伯基础（原ge）：光学级ls1、ls2、ls3；

供应pc沙伯基础（原ge）：抗紫外线级925u；

供应pc沙伯基础（原ge）：121r、141、141r、143、144r、223、241、243、3412、3412r、3413、3413r；

供应pc沙伯基础（原ge）：3414、500r、923、925、940、940a、943、943a、945、945a；

供应pc日本三菱：耐候性s2000vr、s3000vr；

供应pc日本三菱：高粘度抗紫外线级cls400；防火级fpr3500；

供应pc日本三菱：光学级3215；食品级（fdai认可）s2001r、s3001r；

供应pc日本三菱：吹塑级7022ir、7025ir；

供应pc日本三菱：易脱模7025m10、7025m5、7025ir；

供应pc日本三菱：s2000ur、s3000ur、gsv2020、gsv2030、302-05、303-15、303-22；

供应pc日本出光：食品级ir2200；阻燃级iry2200；导光级lc1500、lc1700；

供应pc德国拜耳：加纤阻燃级5865；

供应pc德国拜耳：透明阻燃级6555、6557；

供应pc德国拜耳：透明抗紫外线级2807；

供应pc德国拜耳：食品级2858；耐冲击2605；高流动2407；

供应pc德国拜耳：2405、2458、2805、2865、3103、3105、3208、6485；

供应pc台湾奇美：食品级pc-110；耐候级pc-110u、pc-116、pc-122u；

供应pc美国陶氏：食品级201-10、201-15；

供应pc日本帝人：I-1225l、I-1250y、I-1250z、Is-2250；

供应pc嘉兴帝人：I-1225y、I-1250y；

PC is widely used in:

Mechanical equipment:

Used for manufacturing all kinds of gear, rack, worm gear, worm, bearing, CAM, bolt, lever, crankshaft, ratchet wheel, also can be used for some mechanical parts such as cover, cover and frame.

Electronic appliances:

Polycarbonate is an excellent E (120) grade insulating material, which is used for manufacturing insulating connectors, coil frames, tube bases, insulating sleeves, telephone cases and parts, battery cases of mining lamps, etc. It can also be used for making parts with high dimensional accuracy, such as optical disc, telephone, electronic computer, video recorder, telephone exchanger, signal relay and other communication equipment. Polycarbonate thin touch is also widely used in capacitors, insulating leather bags, audio tapes, color video tapes, etc.