

莆田厂房排气 福州华腾通风管道 莆田厂房排气费用

产品名称	莆田厂房排气 福州华腾通风管道 莆田厂房排气费用
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

产品详情

通风管道合口连接时有哪些注意事项?

- 1、矩形风管直管段，不管是同一板材连接，还是几块板材组合拼接，表面需平整、角线顺直。组合前应清除板材切口表面的切割粉末、灰尘及杂物。
- 2、管段组合后45度角切边外部接缝，需贴铝箔胶带封合板材外壳面，每边宽度不少于20mm.用角尺、钢卷尺检查调整垂直度及对角线偏差，并符合规范要求。

自然通风管道安装应当留意的事宜：1.工程施工前要机器设备主管的技术工程师，将各工种的管道，莆田厂房排气，单线画在一张平面设计图上。每个管道用一种彩色笔。在各相交点处综合性其设计标高，看是不是有矛盾之处，及时处理，将解决问题在安装以前。2.以便降低项目投资，节约室内空间，减少楼高，一些敷设无倾斜度规定的管道，能够穿梁敷设(如饮用水管道，莆田厂房排气费用，消防安全喷撒干管等)。

通风管道加工的连接方法可以分为四类：

一、软管式连接

主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时，莆田厂房排气电话，软管两端套在连接的管外，然后用特别软卡把软管箍紧。

二、抱箍式连接

主要用于钢板圆通风管道和螺旋风管连接，莆田厂房排气方案，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其

一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插口，外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接，后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。

三、插条式连接：

主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，然后压实。

四、插接式连接：

主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，再用拉铆钉将其紧密固定。

莆田厂房排气-福州华腾通风管道-莆田厂房排气费用由福州华腾环保有限公司提供。“环保通风,冷风机,油烟机,消防管道,白铁风管加工”就选福州华腾环保有限公司(www.fzhthb.cn)，公司位于：福州市仓山区上渡路33-36号店面，多年来，华腾环保坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华腾环保期待成为您的长期合作伙伴！