

供应中空级HDPE 中石油大庆5000S颗粒

产品名称	供应中空级HDPE 中石油大庆5000S颗粒
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	7.60/kg
规格参数	HDPE:5000S颗粒中空级 颗粒:原厂包装颗粒 三井化学:HDPE 品种齐全
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

吹塑HDPE 原料,中石油大庆 5000S高密度聚乙烯 高流动级

HDPE(高密度聚乙烯#低压)/5000S/大庆石化

用途：其它

特性备注：加工和机械好,耐寒性和耐磨耗性良好

重要参数：熔体流动速率:0.9 g/10min 密度:0.954 g/cm³ 缺口冲击强度:15 拉伸强度:30 MPa 断裂伸长率:500 %

生产厂商：中国石油大庆石化公司

中文名称：高密度聚乙烯

英文名称：high density polyethylene , HDPE

定义：主链中平均每1000个碳原子仅含几个支链，密度通常为0.946~0.976g/cm³的聚乙烯。

应用

HDPE是耐到许多不同的溶剂中，有各种各样的应用，包括：

竞技场板(冰球板)

瓶盖

耐化学腐蚀的管道系统

同轴电缆内绝缘体

食品储存容器

汽车油箱

钢质管道腐蚀保护

电气和管道箱

折叠椅和桌子

土工膜用于液压系统(运河和银行增援等)和化学遏制

地热传热管系统

耐热烟花迫击炮

安全帽

呼啦圈

天然气分配管系统HDPE(高密度聚乙烯#低压)/50045N/美国陶氏

HDPE5000S中国石油大庆石化公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：挤出级 外观颜色：---

用途概述：用途：单丝、扁丝、延伸条,渔网,绳索,布纱,编织袋等.

备注说明：加工和机械好,耐寒性和耐磨耗性良好

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 密度 --- --- 0.954 g/cm³

机械性能 拉伸强度 --- --- 30 MPa

冲击强度 --- --- 15 kgcm/cm²

屈服强度 --- --- 24 MPa

断裂伸长率 --- --- 500 %

耐应力开裂 --- --- 30 h

其它性能 灰份 --- --- 0.02 Wt%

MI --- --- 0.9 g/10min