

福意联 药品恒温箱 FYL-YS-138L

产品名称	福意联 药品恒温箱 FYL-YS-138L
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 姓名:翟旭 联系方式:13810107331
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号（注册地址）
联系电话	13810107331

产品详情

药品恒温箱FYL-YS-138L福意联

经营的药品恒温箱FYL-YS-138L用途主要有，保存病、病菌、血浆、疫苗、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、、生物制品、远洋制品等。适用于医院、工厂、制药厂、疾控、实验室、质监局、大学、科研机构、特殊材料的超低温实验、电子、化工、军工企业、畜牧系统、高校实验、远洋渔业公司等。

详细介绍

药品恒温箱FYL-YS-138L厂家简介：

药品恒温箱FYL-YS-138L厂家——福意联经营恒温、冷藏设备等等。它的大化是应用面广

，如：医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用。产品遍布及优良各个域。

药品恒温箱FYL-YS-138L参数：

药品恒温箱FYL-YS-138L展示：

药品恒温箱FYL-YS-138L产品特点：

微电脑控温系统，数字显示，按键调温。 温差范围： ± 1 控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。 风循环模式：翅片式风循环，让箱体内部温度更加均匀。 嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。

透明玻璃门，可随时观察箱内。 门锁设计：门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品。 外箱材料：采用冷轧钢板 内胆材料：采用ABS工程塑料 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。 故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。

实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良服务，我们将竭诚为您服务！

药品恒温箱FYL-YS-138L用途：福意联药品恒温箱FYL-YS-138L适用于医院、药房、药厂，疾控及科研单位而设计，适用于药品，试剂，疫苗的储存。药品恒温箱FYL-YS-138L结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。药品恒温箱FYL-YS-138L使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品

药品恒温箱FYL-YS-138L适用范围：

药品恒温箱FYL-YS-138L保存物品以及适用科室：

医院低温药品、以及特殊温度的物品：药品：临床、护士站、药库、中西药房。试剂：急诊科，发热门诊，检验科，化验科。疫苗：门诊，保健科，新生儿科。

药品恒温箱FYL-YS-138L售后服务售后服务承诺：1、我公司在本次报价文件中的所有设备产品均为全新原装设备。2、自设备验收合格之日起按承诺对本招标项目的设备提供保修服务；3、服务响应时间为24小时；市区用户6小时内到达故障现场，市外省内用户12小时内到达故障现场；4、将不定期上门巡检或电话访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；药品恒温箱FYL-YS-138L

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方，离开墙壁少10公分的距离，可以让恒温箱在工作时散热更好，延长恒温箱的使用寿命。离厨房近一些，拿取食品比较方便，缩短开关恒温箱的时间，可以省电。避免阳光直射，恒温箱的使用寿命。2) 检查附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查；3) 恒温箱应用专用三孔插座，用户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和管道做接地线，更不能接到电话线和避雷针上；4) 检查电箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会使压缩机也会烧坏电动机；5) 检查无误后，电恒温箱静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，如果噪音较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触，并做好相应的调整。6) 需要注意的是，运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食物，存放的食物不能过多，尽量避免电恒温箱长时间满负荷运行。

药品恒温箱FYL-YS-138L福意联经营的药品恒温箱FYL-YS-138L用途主要有，保存病、病菌、血浆、疫苗、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、生物制品、远洋制品等。适用于医院、工厂、制药厂、疾控、实验室、质监局、大学、科研机构、特殊材料的超低温实验、电子、化工、军工企业、畜牧系统、高校实验、远洋渔业公司等。

详细介绍

药品恒温箱FYL-YS-138L厂家简介：

药品恒温箱FYL-YS-138L厂家——福意联经营恒温、冷藏设备等等。它的大化是应用面广，如：医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用。产品遍布及优良各个域。

药品恒温箱FYL-YS-138L参数：

药品恒温箱FYL-YS-138L展示：

药品恒温箱FYL-YS-138L产品特点：

微电脑控温系统，数字显示，按键调温。 温差范围： ± 1 控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。 风循环模式：翅片式风循环，让箱体内部温度更加均匀。 嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。

透明玻璃门，可随时观察箱内。 门锁设计：门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品。 外箱材料：采用冷轧钢板 内胆材料：采用ABS工程塑料 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。 故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。

实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良服务，我们将竭诚为您服务！

药品恒温箱FYL-YS-138L用途：福意联药品恒温箱FYL-YS-138L适用于医院、药房、药厂，

疾控及科研单位而设计，适用于药品，试剂，疫苗的储存。药品恒温箱FYL-YS-138L结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。药品恒温箱FYL-YS-138L使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品

药品恒温箱FYL-YS-138L适用范围：

药品恒温箱FYL-YS-138L售后服务售后服务承诺：1、我公司在本次报价文件中的所有设备产品均为全新原装设备。2、自设备验收合格之日起按承诺对本招标项目的设备提供保修服务；3、服务响应时间为24小时；市区用户6小时内到达故障现场，市外省内用户12小时内到达故障现场；4、将不定期上门巡检或电话访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；药品恒温箱FYL-YS-138L

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方，离开墙壁少10公分的距离，可以让恒温箱在工作时散热更快，延长恒温箱的使用寿命。离厨房近一些，拿取食品比较方便，缩短开关恒温箱的时间，可以省电。避免阳光直射，恒温箱应放在干燥处，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查；3) 恒温箱应用专用三孔插座，用户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和管道做接地线，更不能接到电话线和避雷针上；4)检查电箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会使压缩机也会烧坏电动机；5)检查无误后，电恒温箱静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，如果噪音较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触，并做好相应的调整。6)需要注意的是，通电运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食物，存放的食物不能过多，尽量避免电恒温箱长时间满负荷运行。