

# 白色马路划线漆厂家现货销售

产品名称	白色马路划线漆厂家现货销售
公司名称	山东百川涂料有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:红鲸 型号:hj-001 产地:山东济宁
公司地址	英萃路139号
联系电话	16561550888 16561550888

## 产品详情

马路划线漆，优良划线漆，济宁厂家专业技术专业指导，厂家直销，全国发货！  
道路划线漆，小区停车位划线漆，道路反光漆。品牌依然闪烁着时尚的风采！

具有快干、耐水性好、附着力强、耐摩擦等特点。适用于道路划线、高速公路划线、小区停车位划线、墙面标志等。

在使用划线漆时，应采用同一方向涂刷；潮湿路面不宜施工；不宜在炎热的阳光下施工。未用完的油漆涂料应存放于阴凉干燥处。

马路划线漆，小区停车位划线漆，道路反光漆，具有漆膜光亮、耐水、坚韧、耐磨、耐候性好等特点。

组成：由合成树脂、颜填料、助剂等组成的单组份涂料。

特性：漆膜干燥快，施工方便。漆膜光亮、坚韧、耐磨、耐水耐腐、耐候性好，对沥青路面不渗色。

颜色：黄色、白色、红色

光泽：平光、无光

涂装方法：喷涂、刷涂、滚涂

本品由特种树脂、颜料和助剂等组成

施工：施工性广等特点，是目前我国国内较为理想的溶剂型路标漆。

用途：使用于水泥和沥青路面的交通标线，也可用于机场、停车场、仓库、码头等需要画线的场合。

技术指标：

外观颜色及外观：黄、白、平整

黏度（25℃、T-4）90秒

细度/μm 60

遮盖力 g/m<sup>2</sup> 白：180、黄：190

干燥时间 表干10分钟 实干2小时

光泽度 >90%

硬度 HB

附着力 / 级 1

马路划线漆理论刷涂面积：2m<sup>2</sup>左右/kg

线宽5公分涂刷40米左右

线宽8公分涂刷25米左右

线宽10公分涂刷20米左右

线宽15公分涂刷13米左右

施工参考：1.使用时，用稀释剂稀释至喷涂粘度。

2.路面必须经过充分处理，施工前必须保持清洁、干燥，除去灰尘、油污，不得有酸碱水等。

3.该漆严禁混入水、醇等物。

4.理清用量 2.25 m<sup>2</sup>/ kg(膜厚0.3 mm) 即 0.15 宽实线可涂 15 米。

5.施工方式：高压无气喷漆或涂刷等，喷嘴直径 0.4-0.6 mm

6.压力：10 Mp