

烟囱航标漆生产厂家联系方式

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 烟囱航标漆生产厂家联系方式 |
| 公司名称 | 山东百川涂料有限公司 |
| 价格 | 21.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:红鲸 型号:hj-001 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 英萃路139号 |
| 联系电话 | 16561550888 16561550888 |

产品详情

电厂烟囱航标漆说明书

组成：由树脂、进口颜料、特种助剂、溶剂等配制而成。为双组份包装。一组是主漆，一组是固化剂。一般叫做甲、乙双组份油漆。

特性：光泽鲜艳、优异的防腐、耐湿热、耐盐雾、保光、保色性，漆膜具有优异的耐候性。

用途：用于高空结构标志漆防腐。

比重：1.3—1.4

理论用量：240克/平方米

湿膜厚度：80微米

干膜厚度：50微米

颜色：红、白色，也可商定其它颜色

配比：甲组份：乙组份=5：1(以桶贴为准)

干燥时间：25℃：表干0.5小时，实干24小时，完全固化7天

涂装方法：高压无气喷涂、手工刷涂、滚涂

稀释剂及稀释比：专用稀释剂，<5%

熟化时间：23 ± 2 : 30分钟

适用时间：23 ± 2 : 大于6小时

涂装间隔：25 : 短4小时，长48小时

表面处理：钢铁表面除锈至要求等级，混凝土表面清除浮灰和凸出部分

贮存期：6个月

备注：为正确使用本公司的产品，请仔细阅读《使用指南》。

声明：以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我公司只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。据产品的不断改进有权进行修改。