

## 湘西田径塑胶地垫,彩点橡胶地垫,epdm厂家,

产品名称	湘西田径塑胶地垫,彩点橡胶地垫,epdm厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-169 地址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

epdm安地垫的优势还是非常明显的,近年来,epdm安地垫的应用也越来越广泛了,epdm安地垫也受到了很多人的肯定,我们在使用epdm安地垫的时候,要注重对epdm安地垫的保养,这样才能延长epdm安地垫的使用寿命。田径塑胶地垫

### 具体施工工艺

测划底线 为合理安排摊铺工作量,须先在基础上按照设定的方案测量划好分界线,将整个场地分成条块,然后按条按块进行摊铺。

基础刷涂 基础验收合格后,为了加基础与面层材料的粘接度,先在基础上刮一层胶水与稀释剂按比例混合的混合溶液,用滚刷沾胶水均匀涂布,待干后开始摊铺底层的黑颗粒。

底层摊铺 用黑色橡胶颗粒和胶水按8:1重量配比,用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀,用送料车送到预先划好界线处,用刮尺摊铺,用滚碾子压实。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化,再次用滚碾子压实,不平整的地方用镬刀拍打平整,如镬刀、滚碾子粘颗粒,沾少许稀释剂起到光滑的作用。彩点橡胶地垫

面层摊 铺用EPDM颗粒和胶水按5:1重量配比,用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀,用送料车送到预先划好界线处,用刮尺摊铺,用滚碾子压实,要注意密实度,平整度、厚度,反复滚压。经过二至三小时的固化,再次用滚碾子压实,不平整的地方用镬刀拍打平整,如镬刀、滚碾子粘颗粒,沾少许稀释剂起到光滑的作用。湘西田径塑胶地垫,彩点橡胶地垫,epdm厂,

标志线的测划 按要求划出球场标志线。划线后需经体育工艺员复核。直线部分用鉴定过的钢卷尺进行复核,确认符合标准后,方可按规定的标志喷漆。

### EPDM塑胶跑道施工工艺说明

EPDM塑胶跑道主要原料为粘合剂和橡胶颗粒、EPDM:，其产品特性，对基础底面和施工工艺的要求较严格。使用我公司产品应注意以下几点：

### 基础底面的要求

可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有的度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层)。基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。基础须有较好地平整度和规定坡度。表面须平坦、保证排水。基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。田径塑胶地垫

或过低，影响施工。使用的摊铺工具(俗称耙子)要根据要求调节的刻度(实际 $mm+1.5-2mm$ )，要均匀。混料搅拌要充分均匀。每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。修边时要整齐。要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多;大的用量少，小的用量多。彩点橡胶地垫

达创体育预制式塑胶跑道施工电话天候使用，任何季节及温差，均能维持水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提场地使用率。

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。田径塑胶地垫

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级长时间，使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。彩点橡胶地垫

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有韧的弹性层及缓冲层，可吸收劲的冲击，表面不会受损。