

木器UV树脂 蓝柯路UV树脂性能 江门UV树脂

产品名称	木器UV树脂 蓝柯路UV树脂性能 江门UV树脂
公司名称	东莞市叁漆化工原料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇北永村金牛新村五横路海纳财富大厦801
联系电话	15007651114

产品详情

各种功能板材表面处理用的系列UV树脂

亚克力、PC防划伤加硬板双面硬化(防刮花)，专用于装饰、手机、平面电视和各种精密仪表显示屏镜片。板材表面处理一般用淋涂、辊涂、喷涂这几种方式，不同的施工方式要求的UV树脂都不一样。以淋涂为例，指甲油UV树脂，要求低粘度、低固含，对应需要的UV树脂也要这些要求。耐钢丝绒UV树脂L-6905C在功能板材表面处理的复合板材淋涂中应用。高透明性，抗污效果好，韧性好，在耐钢丝绒3000次后水滴角还有100°以上。UV树脂L-6606在PC片材普通加硬上面应用同为出色，我司6官聚氨酯中耐磨好，江门UV树脂，柔韧性，综合的型号。广东省内的客户24小时-48小时样品到达贵公司，省外3天-5天样品到达贵公司。

叁漆化工解析如何避免UV树脂出现胶化现象

胶化现象是指UV树脂或涂料在规定的温度和时间下的变稠或结块的现象。

造成胶化的主要有以下几个：

- 1、超过保质期，UV树脂在良好的贮存条件下保质期不超过六个月。
- 2、UV树脂应贮存在塑料桶或内涂塑的金属桶中。

- 3、过低的贮存温度（0 以下）会使漆膜中阻聚剂析出，木器UV树脂，导致树脂自聚，造成树脂胶化。
- 4、UV树脂贮存过程中应严格避免阳光直射。
- 5、装桶装得太满，没有足够的氧阻聚，PVC地板UV树脂，会造成树脂胶化。

关于胶化的注意事项：

- 1、没有加稀释单体的树脂粘度很大，没胶化的树脂经加热会有很好的流动性。
- 2、UV树脂使用问题，UV涂料涂膜检测手段和检测指标同其它涂料一样，随具体应用的不同有所差别。
- 3、造成UV涂料胶化原因很多，首先应寻找是否贮存不当造成。其贮存条件比UV树脂的贮存条件要求更严格一些，避免见到光线，其次选用的光敏剂质量差！
- 4、单体的质量也是影响贮存稳定性的一个重要因素。

每当雾霾来临时，望着窗外灰蒙蒙的天空，我们就特别想念蓝天白云，思考怎样才能赶走雾霾呢？

造成环境污染和雾霾的原因之一是VOC排放，而产生VOC多的是溶剂型涂料。传统的溶剂型涂料具有的装饰性，广泛应用于各个领域，但是其中存在的有毒有害溶剂会造成环境污染，威胁人体健康，因此涂料行业需要推出更环保的产品。

于是，UV树脂应运而生，由于其不含溶剂，相比于溶剂型涂料更加环保，因此较多应用于家具的底漆和面漆涂装。叁漆化工的蓝柯路品牌的UV树脂系列许多产品适合应用于UV木器涂料、UV高光清漆、UV哑光清漆等，例如L-6360，L-6362等等。

木器UV树脂-蓝柯路UV树脂性能(在线咨询)-江门UV树脂由东莞市叁漆化工原料有限公司提供。木器UV树脂-蓝柯路UV树脂性能(在线咨询)-江门UV树脂是东莞市叁漆化工原料有限公司（www.lencolo.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：叶萍。