

低温绝热气瓶 钢塑储罐 不锈钢储罐

产品名称	低温绝热气瓶 钢塑储罐 不锈钢储罐
公司名称	上海西勤气体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:钢塑储罐 材质:不锈钢储罐 型号:DPL-175
公司地址	中国 上海市 上海闸北区汶水路301号危险品化工市场A122-128
联系电话	86 021 66315530/66316988 13817561190

产品详情

类型	钢塑储罐	材质	不锈钢储罐
型号	DPL-175	容积	165 (m3)
高度	1530 (m)		
低温绝热气瓶			

使用简单方便、安全可靠

提高效率,增加效益

无需频繁搬运钢瓶
减少高压气体的安全隐患
杜绝气体钢瓶的混用,防止钢瓶气体泄漏

根除钢瓶的余气浪费
杜绝钢瓶的遗失
无需钢瓶的频繁更换,降低动力成本
无需储存钢瓶,节省宝贵工时间

连续的现场供气,提高生产效率

应用范围

氮气	氧气	氩气	二氧化碳
激光切割辅助气体	医用氧:医院、疗养院	icp等离子体发射光谱仪	焊接保护气体
焊接保护气体	水产养殖	焊接保护气体	碳酸饮料
金属热处理炉	水处理	金属热处理	食品冷冻保鲜
深冷加工	激光切割辅助气体	窗和门双层玻璃	ph值控制
无铅焊接与低温测试			
化学反应釜的保护和吹扫			
食品冷冻和保鲜			

高纯液氧、高纯液氮、高纯液氩、液氧、液氩、液氮

低压

低压系列可提供液氮、氧及氩，适合医院及实验室使用

中压

中压系列可提供液氮、氧及氩，并有内置蒸发器为用户提供氧气、氩气和氮气

高压

高压系列可提供液氮、氧及氩，并可提高工作压力，应用于二氧化碳。而且同时适用于高压氧气，氧气、氮气和氩气的用途或提高储存时间。

规格	160		180		200			200vhp	230*		265*	
型号	中压	高压	中压	高压	中压	高压	超高压	中压	高压	中压	高压	超高压
液体容量(公升)												
最高有效容积	176	176	196	196	209	209	204	240	240	276	276	450
尺码及耐压												
直径 (cm)	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	66.0	66.0	66.0	66.0	76.2
高度 (cm)	151.3	151.3	161.3	161.3	167.1	167.1	167.1	131.9	131.9	146.8	146.8	155.7
气瓶重量 (公斤)	113.4	127.0	117.9	136.1	126.9	145.1	170	136.1	154.2	154.2	163.6	574
满载重量												
氮气(公斤)	234	241	253	263	271	280	-	301	310	344	343	-
氧气(公斤)	285	290	309	318	331	339	-	370	377	424	420	-
氩气(公斤)	322	325	351	357	375	380	-	421	424	481	475	-
二氧化碳(公斤)	-	303	-	331	-	353	-	-	393	-	439	-
n2o[笑气](公斤)	-	293	-	321	-	343	-	-	381	-	425	-
释放阀设定(bar)	16	24	16	24	16	24	34.5	16	24	16	24	34.5
dot/ctc标准	4I200	4I292	4I200	4I292	4I200	4I292	4I412	4I200	4I292	4I200	4I292	4I412