

耐高温PC特性型号与用途

产品名称	耐高温PC特性型号与用途
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	75.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

耐高温PC型号

[Apec1745](#)

MVR (330 / 2.16kg) 17cm 3 / 10min; 容易释放; 适用于高达143 ° C的过热蒸汽灭菌以及根据美国药典 (USP) XXII VI级的药物应用; 软化温度 (VST / B 120) = 170 ; 医用包装用薄膜; 隐形眼镜架; 医疗船; 呼吸辅助用安全阀; 注射器顶部

[Apec1795](#)

MVR (330 / 2.16kg) 30cm / 10min; 容易释放; 低粘度; '软化温度 (VST / B 120) =

[Apec1797](#)

173 ; 刹车灯和指示灯罩; 前照灯反光板/边框
MVR (330 / 2.16kg) 30cm / 10min; 低粘度; 容易释放; 紫外线稳定; '软化温度 (VST / B 120) = 172

[Apec1803](#)

MVR (330 / 2.16kg) 10cm 3 / 10min; 高粘度; 紫外线稳定; '软化温度 (VST / B 120) = 184 ; 刹车灯和指示灯罩; 汽车内饰灯罩; 国内灯罩; 头灯镜片; 船舶灯罩; 用于卤素系统的连接器件

[Apec1895](#)

MVR (330 / 2.16kg) 18cm / 10min; 容易释放; '软化温度 (VST / B 120) = 183 ; 刹车灯和指示灯罩; 嵌入式灯具/反光板; 升高的刹车灯; 前照灯反光板/边框

[Apec1897](#)

MVR (330 / 2.16kg) 18cm / 10min; 容易释放; 紫外线稳定; '软化温度 (VST / B 120) = 182 ; 灯罩; 头灯镜头

[Apec2095](#)

MVR (330 / 2.16kg) 8cm 3 /

[Apec2097](#)

[ApecDP1-9354](#)

[ApecER1892](#)

10min; 高粘度; 容易释放; '软化温度 (VST / B 120) = 203 ; 刹车灯和指示灯罩; 嵌入式灯具/反光板; 叶片式保险丝; 前照灯反光板/边框
MVR (330 / 2.16kg) 8cm 3 / 10min; 高粘度; 容易释放; 紫外线稳定; '软化温度 (VST / B 120) = 202 ; 灯罩; 头灯镜头
MVR (330 / 2.16kg) 12cm 3 / 10min; 不易燃的; 高粘度; 只提供不透明的颜色; V-0 / 1.5mm (UL 94) ; V-0 / 3.0mm (UL 94) ; 5VA / 3.0mm (UL 94) ; '软化温度 (VST / B 120) = 185
MVR (330 / 2.16kg) 18c / 10min; 容易释放; '软化温度 (VST / B 120) = 183 ; 消防员头盔的遮阳板

德国拜耳 APEC PC-HT 耐高温PC性能具有：

- 1.高韧性
- 2.耐热性达158C至203C (Vicat B/120)
- 3.像玻璃一样的透明度
- 4.高尺寸精度和稳定性
- 5.良好的金属化处理
- 6.良好的流动性
- 7.良好的电气属性
- 提供AMECA批准品级
- 提供***143C蒸汽消毒***应用品级

您在寻找耐高温的热塑性塑料吗？无论是用于汽车、电子产品、工业照明、***技术或是其他应用领域的这种线性非结晶聚碳酸酯最适合用于必须耐受高温，同时还要具备韧性、抗冲击性和高透明度的应用。雅霸还可用于广泛的温度范围，从30C至大约+200C。凭借这些特性，以及良好的尺寸稳定性、耐气候性和流动性，雅霸可以代替玻璃、金属以及高温应用场合的标准聚碳酸酯。

Apec产品列表点击所需等级的 Apec聚碳酸酯，获取更多信息，包括数据表，属性曲线，安全数据表和其他下载。如果您需要帮助确定哪种等级的Apec最适合您的需求，请使用材料属性搜索功能或直接联系 Covestro，以便我们帮助您找到适合您应用的最佳等级。

