

# 西安控制柜西安PLC控制柜西安变频供水控制柜销售维修

产品名称	西安控制柜西安PLC控制柜西安变频供水控制柜销售维修
公司名称	西安良信电气有限责任公司
价格	4000.00/43
规格参数	西安良信:LX300 LX300:37KW 西安:4
公司地址	西安市高新区科技路陈家庄小区
联系电话	86-029-89600209 18991966030

## 产品详情

PLC控制柜LX系列为前后开门，前门为单开门，后门为双开门。在前门板上安装了电压表、电流表、平板电脑和控制按钮及指示灯。在柜体中央有前后两块镀锌安装板，前安装板上装有PLC、信号隔离变送器、控制中间继电器及控制信号输入输出端子。后安装板上装有电气控制回路使用的断路器、交流接触器、热继电器和电气输出端子。

PLC控制柜采用三相五线制供电，单柜最大装机容量100KW。在电源进线和设备接地之间安装了瞬电吸收器，可以有效防止雷击损毁设备。

PLC控制柜（单柜）最多可控制32个电气回路

PLC控制柜（单柜）最多可以接纳16路4-20MA模拟量输入、96路数字量输入、4路4-20MA模拟量输出、32路数字量输出。

PLC控制柜具有“自动、停、手动”选择功能。当选择“自动”功能时，系统会根据所设置的参数和程序自动控制相应电气回路运行。当选择“停”功能时，系统强制停运相应控制回路。当选择“手动”功能时，可直接启动相应控制回路。

PLC控制柜使用的工业平板电脑不仅具有一般工业控制计算机的功能，而且它有体积小，使用方便的优点，它采用的是Windows CE系统，系统不会受病毒感染，平板电脑主要完成对控制柜的参数设置，并以动态图形方式实时监视本柜控制电气设备的运行情况，对本柜电气设备异常作出故障报警。在平板电脑液晶屏上实时显示本柜控制电气设备的运行动态图形，设备正常运行时，显绿色；设备停止时，显红色。设备异常报警时，黄红色交替闪耀。并且发出报警声响。

PLC控制柜使用的工业平板电脑为用户提供强大的数据管理功能。易科斯电气公司为用户提供了日报表、数据库浏览、控制数据趋向浏览功能。用户可以方便的查阅任何时间内的系统控制数据和设备

运行情况。

PLC控制柜使用的工业平板电脑具有自动开机和关机功能，无需人员值守。

PLC控制柜有两个RS485通讯接口和一个RJ45 TCP/IP接口，在规模较大的控制系统中，可以通过RS485接口和工业现场总线协议或通过RJ45接口和工业以太TCP/IP协议将多台JMS-300 PLC控制柜联成网络集散控制系统（DCS）。

PLC控制柜采用宝钢冷轧钢板，柜体板厚度为1.5mm，前后门板厚度为2mm。易科斯电气的柜体表面经抗氧化喷塑处理，防护等级为IP56.柜体尺寸：2000X900X700(高X宽X厚)