

钢制电缆桥架安装 信阳钢制电缆桥架 铭昌断面无刺无弯曲

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 钢制电缆桥架安装 信阳钢制电缆桥架 铭昌断面无刺无弯曲 |
| 公司名称 | 河南铭昌电力物资有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号 |
| 联系电话 | 15225611569 |

产品详情

电缆桥架在水平的施工工艺

- 1.电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接低（PEN）可靠，全长及其支架应不少于2处与接地（PE）或接低（PEN）干线相连接；
- 2、 电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线小允许载面积不小于4mm²；
- 3、 电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2 个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。
- 4、 当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为 1.5~3m；垂直安装的支架间距不大于 2m。如是从吊顶施工就用膨胀螺丝固定螺纹钢固定~从墙壁施工要用山角架固定。
- 5.电缆桥架间距不小于 200mm 支吊架使用材料，金属电缆桥架的吊架好使用膨胀螺栓固定。竖直金属电缆桥架的支架，必须可靠安装。
- 6.电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地孔应清除绝缘涂层。对于振动场所，钢制电缆桥架现货供应，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

河南铭昌电力物资有限公司专业生产桥架，防火型桥架，热浸锌桥架，大跨距桥架，不锈钢桥架.铝合金桥架等各类桥架服务周到，桥架价格优惠，值得信赖!

上述门的高度宜与同层其它门的高度一致，宽度不宜小于0.8m。电气间的检修门宜采用乙级防火门，信阳钢制电缆桥架，并外开向公共通道。为防止水流进电气间内，电气间的检修门应设置300mm高的门

坎或高出本层300mm，电气间的设置完成后，还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸。在通常情况下，配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。

电缆桥架所需的弯通类型是怎样的

弯通是用来对桥架进行改变方向的，它的结构类型的不同使得它具有不同的形式，且它所体现出的效果也是不同的，那么电缆桥架所需的弯通类型是怎样的呢

- 1.水平弯通：在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件，分30°、45°、60°、90°四种；
- 2.水平三通：在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件，钢制电缆桥架生产厂家，分等、变宽两种；
- 3.水平四通：在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件，分等、变宽两种；
- 4.上弯通：使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件，分30°、45°、60°、90°四种；
- 5.下弯通：使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件，分30°、45°、60°、90°四种；
- 6.垂直三通：在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件，分等、变宽两种；
- 7.垂直四通：在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件，分等、变宽两种；
- 8.变径直通：在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。

以上是对电缆桥架所需的弯通类型的简单介绍，弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件，钢制电缆桥架安装，它对桥架的安装具有很好的作用，因此在对它进行选择的时候要根据要求进行，把它们应用在合适的位置上。

钢制电缆桥架安装-信阳钢制电缆桥架-铭昌断面无刺无弯曲由河南铭昌电力物资有限公司提供。河南铭昌电力物资有限公司（www.xytdlqj.com）是从事“电缆桥架,铝合金桥架,玻璃钢电缆桥架,铝合金电缆桥架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：刘先生。