

日本可乐丽PA9TG1300A

产品名称	日本可乐丽PA9TG1300A
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	66.00/kg
规格参数	颜色:本色塑料 特性:耐高温270度 用途:连接器
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

日本可乐丽PA9TG1300A

供应PA9T G1350日本可乐丽,玻纤增强35%

供应PA9T G1330H日本可乐丽,玻纤增强30%

供应PA9T G1300日本可乐丽,玻纤增强30%

供应PA9T GW2508HF日本可乐丽,玻纤增强50% 流动性高 阻燃V-0

供应PA9T G1300H,G1350,G1302日本可乐丽,玻纤增强级

供应PA9T N1006C N1001D日本可乐丽,押出级高粘度

供应PA9T GW2580日本可乐丽 , 聚酰胺9T尼龙 可乐丽 纤维

供应PA9T G1300日本可乐丽

供应PA9T 430N K1400日本可乐丽

供应PA9T G1500A G1300A日本可乐丽

PA9T简介：PA9T又名聚酰胺9T，尼龙塑料中的一种。

PA9T材料的特性：

它的性能在一些主要方面超过标准尼龙，其优点包括：在干燥和潮湿下提供相同的强度和韧性，与标准尼龙相比，在更高的温度下仍然保持有效的强度和韧性。易于加工----良好的流动性，热稳定性和较低的模具腐蚀性;具高热稳定性及高润滑性之高性能尼龙，低吸水性(1%，其它常见高温尼龙为26%以上)、低翘曲、耐化学品、高尺寸稳定性材料，可于0.75mm厚度下达到94V-0之效果。PA9T的玻璃化温度较高(125)和高结晶性使其在高温下仍保质良好的韧性，优于PA66和PA46，耐磨性和摩擦系数小都大大优于其它尼龙，甚至超过POM和LCP。PA9T另一个*的性能是耐化学品和油、醇、酸和二氯化钙、热水和其它流体，几乎超过所有PA，仅比PPS略差，而对燃油的阻隔性是PA6和PA12的十倍，接近ETFE(乙烯-四氯乙烯共聚物)水平，这些优良性能使PA9T十分适用于汽车机罩制品。PA9T有不含玻纤及含玻纤(33%, 45%, 50%)和防火等规格，对于汽车机罩、电气电子产品等市场应用*发展潜力。