

10KV费控真空断路器开关

产品名称	10KV费控真空断路器开关
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:西安平高 型号:ZW32-12 包装:木箱
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

产品详情

10KV费控高压断路器电源开关

特性

依据顾客规定，可出示室内式、室外式2表位或3表位等不一样规格型号计量检定购电源箱，计量检定购电源箱集成化了电度表、GDS智能化购电设备、警报与控制电路、GPRS/GSM通信控制回路，可完成对客户三相五线电源开关的预付操纵和负载操纵。实际配备规定请和我企业GDS市场部联络。

柱上刀闸

(1) 柱上刀闸关键用以防护电源电路，吸合情况有显著断裂面，有利于线路检修、重新构建运作方法、有三极连动、单极实际操作二种方式。

(2) 应用提醒：

刀闸能可*地承重工作中电流量和短路容量，但不可以开断负载电流量，可开闭自感电动势不超2A的满载变电器、电容电流不超5A的满载路线。

刀闸一般动平稳电流量不超40kA，采用时要留意校检。

刀闸实际操作使用寿命在2000次上下。

工程验收

机器设备送至后先应开展拆箱外型查验；真空灭弧室有没有漏汽、裂开、灭弧室内部无空气氧化状况；实际操作组织的型号规格与隔离开关的设计方案型号规格是不是一致，产品合格证书与订购是不是相

符合，货运单是不是与商品相对性应。真空灭弧室是隔离开关的关键部件，其真空值是电源开关是不是一切正常分、合与灭弧的特性标示，真空值的减少将立即危害到隔离开关的遮断工作能力，因而标准容许的状况下需要对机器设备开展检测。

性能参数：

额定电流比（V）10000/100

额定电压比（A）5-600/5

互感器级次及负载（VA）0.2 20 0.5 20

电压互感器级次及负载（VA）0.3s 10 0.5s 10

额定值绝缘层水准（KV）12/42/75

10KV费控高压断路器电源开关

简述：

10Kv室外预付计量检定设备的智能化客户交界电源开关控制板是专业用以交界电源开关本身的智能控制系统，完成维护操纵作用和通讯作用，控制板与电源开关本身根据变频电缆和航空公司连接器开展保护接地，完成其维护及全自动监管作用。该商品普遍适用城镇10kV空架配电设备路线客户。

操纵表箱有电度表，操纵终端设备，控制回路构成。

1.高压电压互感器为两元器件（两部互感器V联接两部电压互感器）。

2.操纵表箱控制面板配有分，重合闸显示灯，显示信息高压运作情况。还配有水电费不够警报灯，提醒客户立即交纳水电费。若选用的是GPRS终端设备型，水电费不够报警系统将发送到客户技术人员手机。

应用自然环境标准

a) 工作温度不高过 45 ，不少于 - 30 ；

b) 气体空气湿度：日均值不超95%，月均值不超90%；

饱和蒸气压：日均值不超 2.2×10^{-3} MPa，月均值不超 1.8×10^{-3} MPa；

在高环境湿度期温度骤降时，将会凝露现象；

c) 平均海拔不超过 1000 米；

d) 抗震设防烈度不超过8级；

e) 无火灾事故、发生爆炸、比较严重污浊、化学腐蚀及其强烈振动的场地。

顾客若有其他特别要求，可在订购时明确提出，我企业可给与考虑。

