

通辽地埋式预制泵站

产品名称	通辽地埋式预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化预制泵站适用范围：

- 1、其它适用范围：新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水；
- 2、适用地域范围：适用于城市管网压力较充足的地区加压给水；
- 3、使用单位类型：设计单位、施工单位、监理单位；
- 4、适用工程类型：工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型一体化污水预制泵站的安装选择：

根据不同的工况，从而采取不同的安装方式，大程度的保证泵站长寿命、率的运行。常规情况下，我们建议采用全内置基层湿井泵站的安装方式，除此之外，还可以采用外置阀门湿井泵站、干湿分开泵站、带维修间泵站等安装方式。

客户可根据设计图纸或现场具体使用情况来决定采用哪种安装方式。通辽地埋式预制泵站

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

地埋式预制泵站 通辽地埋式预制泵站 污水提升泵站筒体采用的强化玻璃钢(GRP)铸造而成。泵站主体由GRP井筒、水泵、管道、阀门、传感器、控制系统和通风系统等部件组成。进水管可根据要求设置粉碎性格栅。地埋式预制泵站不同结构型式或按不同要求设计的旋风除尘有不同的技术性能。这说明旋风除尘器所能适应的工作条件，或作为选用旋风式除尘器的主要依据。沥青混合料搅拌装置普遍采用旋风除尘器作初级除尘器。但不同结构型式，性能参数的旋风除尘器，使用效果和适用范围差别较大，特别是对于气流变化大或粉尘粒径小于5m的含尘气体的除尘效果较差。针对实际使用条件，应慎重、正确地选用旋风式除尘器。旋风除尘器内气流与尘粒的运动概况：旋转气流的绝大部分沿器壁自圆筒体，呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动，形成下降的外旋含尘气流，在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁，尘粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。