

# TOOBOO IP网络音频终端 TPS-201

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | TOOBOO IP网络音频终端 TPS-201                     |
| 公司名称 | 上海凌雁电子科技有限公司                                |
| 价格   | .00/台                                       |
| 规格参数 | 品牌:TOOBOO<br>型号:TPS-201<br>输入电源:AC220V/50Hz |
| 公司地址 | 上海市宝山区泰和路1005号3号楼C座42室                      |
| 联系电话 | 021-36316521 17717570571                    |

## 产品详情

产品功能介绍：

[配合TB-2000A系统使用](#)

自带双口集线器（HUB），可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN），可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

网络故障自我诊断，网络及服务器通讯状态显示。

强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

T1811可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它具有脱机功能，可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

可匹配频道选择器，可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听，音频频道节目可来自服务器，也可来自IP网络音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。

一路线路输入，一路话筒输入，话筒具有强切功能。

线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。

内置2\*15W立体声数字功放，功放温升低，安全可靠，适合长时间工作。

无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

全功能遥控（遥控器及遥控组件为选配件）。

产品参数：

品牌：[TOOBOO](#)

型号：[TPS-201](#)

网络接口 标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个

支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能

音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

断电断网重启恢复时间 小于1秒

网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于10ms，具有自动缓存功能

传输速率 10/100Mbps

音频模式 网络数据包，CD音质

频率响应 20Hz ~ 16KHz

谐波失真 0.3%

信噪比 > 75dB

线路输入电平 250mV RCA

MIC话筒输入灵敏度 10mV，1路话筒输入

本地音频输入接口 一路MIC（话筒），一路Line in（线路输入）

额定输出 2\*15W定阻输出

工作温度 -20 ~ +60

工作湿度 10% ~ 90%

功耗 50W

输入电源 AC220V/50Hz

尺寸 200(宽) × 180(深) × 70(高) (MM)

重量 1.8Kg