

汽车通用锂基润滑脂 汽车通用

产品名称	汽车通用锂基润滑脂 汽车通用
公司名称	中国石油化工股份有限公司北京石油分公司
价格	.00/个
规格参数	型号:汽车通用 品牌:长城 稠化剂类别:通用锂基脂
公司地址	中国 北京 北京市 朝阳区 十八里店小武基路朝阳石油分公司东库319室
联系电话	86-010-67364847 13466668006

产品详情

型号	汽车通用	品牌	长城
稠化剂类别	通用锂基脂		

性能特点

- 采用混合皂稠化技术，产品具有优良的抗水性
- 具有优良的润滑性能、高低温性能和长寿命
- 具有优良的防锈性能，有效防止机械部件的锈蚀
- 具有优良的机械安定性，保证使用时润滑脂不变软流失

技术规格

符合国标gb/t 5671-1995和符合企标q/sh303 329-2004

应用范围

适用于汽车的轮毂轴承、底盘、水泵、发电机及其他机械设备的润滑

使用温度为：-30 ~ 120

典型数据

--	--

项目	典型数据	
	2号	3号
工作锥入度, 0.1mm	280	233
钢网分油 (100 , 30h) , %	2.1	-
钢网分油 (100 , 24h) , %	-	1.5
滴点 ,	187	200
腐蚀 (t2铜 , 100 , 24h)	合格	合格
防腐蚀性 (52 , 48h), 级	1	1

包装形式

800g/牙袋、17kg塑桶、17kg铁桶