

epdm塑胶地面 运动防磨地垫 地面材料epdm地垫 球场橡胶地垫

产品名称	epdm塑胶地面 运动防磨地垫 地面材料epdm地垫 球场橡胶地垫
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-169 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

EPDM塑胶优势之施工工艺

基础要求：适用面广，水泥、沥青基层上均可施工，经济实用。施工厚度：根据用户不同用途要求可供用户选择不同厚度、硬度(5-50mm范围内)施工工艺：根据用户的不同审美要求，用不同颜色组合进行花样设计;产品粘合度可靠，图案组合灵活多样。

EPDM塑胶优势之维护与保养 EPDM现浇地垫铺设竣工，一般需要养护3天后才能使用。EPDM现浇地垫上不能行驶车辆，不能长期堆压重物，不得用锋利之物划刺。避免接触有机溶剂，化学药品，烟蒂和其他火种，隔离热源。保持清洁，粘上油污可用洗涤剂清洗。标志线经长期使用和日晒老化，出现不清晰或脱落时应及时用同类涂料更新。维修应尽量委托有经验的施工队进行。

EPDM塑胶优势之其他性

色彩丰富且色牢度高;结构有微孔，疏水性好;橡胶材料，环保性好;富有弹性，缓冲吸音，安性好。

塑胶地板测量与裁剪：基本要求：通过观察图纸和实地测量相结合，以浪费为原则，综合考虑美观程度，妥善安置焊线和拼花的布局来确定裁剪的尺寸，发挥大经济效益。先要做一个好的铺设计划。对于大面积地区，要考虑以下因素：在每间房间的图纸和平面图上塑胶地垫的色号和省料的布局。注意不要在同一个房间内使用不同批号的材料。决定塑胶地垫方向的重要因素有：塑胶地垫在整个房间的分布，光线的影响和房间的结构。尽量避免十字接缝。尽可能保证电，水和运输工具的使用。将塑胶地垫铺在地上，依照要求的长度(包括预留富余部分)切割塑胶地垫。把塑胶地垫长端靠墙或地角线，让另一端靠在另一边墙上，用长画线器在塑胶地垫上画出墙型，然后依画线慢慢切割材料。切去的边料把地板推靠墙。沿地板的另一长边用铅笔在地面上纵向画线，并在塑胶地垫与地面接边处画一十字线。

沿着条铅笔线把塑胶地垫平放地面两条交叉之间的距离可以设定在长画线器上。用设定好的长画线器在塑胶地垫顶端画线并切割。塑胶地板铺设：1.将塑胶地垫的一半卷起，开始在地面上胶水。注意每次的涂布面积不超过单块塑胶地垫面积的一半。

健身跑道建造橡胶环保epdm塑胶跑道

儿童橡胶垫免费代理贴牌塑胶跑道安装

河北达创体育器材有限公司在“高、多元化”的经营理念 and “用心、协作、敬业、创新”的企业宗旨的指导下，应现代体育运动发展的需要，在体育场地设施与运动地面材料研制、生产制造方面，不断吸取先进技术，于场地结构布局、材料运用、工程造价上力求规范化、科学化、合理化。

儿童橡胶垫免费代理贴牌塑胶跑道安装建造：

跑道长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。

应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。注：《田联的田径场地设施手册》含有有关跑道结构、设计、标记的技术信息。本规则给出了应该遵循的基本原则。