

# R5001防锈油

产品名称	R5001防锈油
公司名称	中国石油化工股份有限公司北京石油分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市 朝阳区 十八里店小武基路朝阳石油分公司东库319室
联系电话	86-010-67364847 13466668006

## 产品详情

### 性能特点

良好的防锈性，可作为油浸封存防锈和工序间防锈

良好的抗氧化安定性，油品使用过程中不易氧化变质

油浸后的金属制品在使用时可不必清洗，直接装配

### 技术规格

产品符合以下规格：

q/sh 303 043-2006

### 应用范围

适用于微型轴承、钟表元件等黑色金属制品的油浸封存防锈和工序间防锈

### 典型数据

项目	r5001防锈油
运动粘度 ( 40 ) , mm <sup>2</sup> /s	10.02
闪点(开口),	140
水溶性酸及碱	无
腐蚀试验(t3铜片, 100 , 3小时)	合格
湿热试验(10钢片, 49 ± 1 , a级), 小时	144

## 注意事项

使用前应对金属零部件进行除锈、清洗、干燥等工序

使用时可刷涂、浸涂或喷涂

勿用手直接接触已涂油的金属部件

## 包装形式

16l塑料桶、200l铁桶包装