

长寿命防锈乳化油 防锈乳化油

产品名称	长寿命防锈乳化油 防锈乳化油
公司名称	中国石油化工股份有限公司北京石油分公司
价格	.00/个
规格参数	型号:防锈乳化油 品牌:长城
公司地址	中国 北京 北京市 朝阳区 十八里店小武基路朝阳石油分公司东库319室
联系电话	86-010-67364847 13466668006

产品详情

型号 防锈乳化油 品牌 长城

性能特点

优良的防锈性，能够满足黑色金属加工工序间的防锈要求，

优良的抗微生物性能，寿命较普通防锈乳化油提高2~5倍

良好的清洗性、冷却性和润滑性，可及时带走加工过程产生的热量和碎屑，满足加工精度要求

废弃乳化液经常规处理后即可排放

技术规格

产品符合以下规格：

q/sh303 392-2006

应用范围

m1011为普通防锈型，适用于黑色金属切削、磨削、钻削、铣削和拉削等加工过程的清洗、冷却与润滑，推荐使用浓度为5%~10%（质量分数）

m1011a为防锈加强型，适用于对防锈和使用寿命有更高要求的黑色金属切削、钻削过程的清洗、冷却与润滑，推荐使用浓度为2%~10%（质量分数）

典型数据

项目	长寿命防锈乳化油	
牌号	m1011	m1011a
浓缩液外观	均匀半透明液体	
5%乳化液pH值	8.8	8.9
乳化液防锈性（一级灰口铸铁）， 小时		
单片	24（5%乳化液）	48（2%乳化液）
叠片	4（5%乳化液）	8（2%乳化液）
5%乳化液稳定性(24小时)		
纯油层，ml	0	0
乳化皂层，ml	1.2	1.0
乳化液状态	e	e
2%乳化液消泡性能，ml	1.5	0.5
抗菌试验（5%乳化液）	通过	通过

注意事项

使用本产品前应清洗设备，注意防止污染新油

稀释水的硬度应控制在200 μ g/g以下

包装形式

16升塑料桶、200l铁桶装