

# 中山铁氟龙专用花纸 信利达化学有限公司 铁氟龙专用花纸加工

产品名称	中山铁氟龙专用花纸 信利达化学有限公司 铁氟龙专用花纸加工
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

## 产品详情

### 铁氟龙限制

- 1、特氟龙涂层具有“冷流动性”。即材料产品在长期连续载荷下的塑性变形(蠕变)，给其应用带来一定的限制。例如，当聚四氟乙烯用作密封垫圈时，螺栓拧紧以实现紧密密封，因此当超过特定的压缩应力时，垫圈将产生“冷流”(蠕变)并被压碎。这些缺点可以通过添加适当的填料和改进零件结构来克服。
- 2、聚四氟乙烯具有优异的不粘性，限制了其工业应用。这是一种很好的防粘材料，使其很难粘附到其他物体的表面。
- 3、聚四氟乙烯的线性膨胀系数是钢的10~20倍，大于大多数塑料。它的线性膨胀系数随着温度的变化而不规则地变化。当使用聚四氟乙烯时，如果对这方面的性能重视不够，很容易造成损失。

铁氟龙涂料喷三层大概的工艺这样的：

- 1.喷上PES涂料（聚醚砜涂料）后，烘烤350度，10分钟，
- 2.待冷却到室温后，喷上PAI漆（聚酰胺酰亚胺涂料），烘烤150度，铁氟龙专用花纸定制，10分钟，
- 3.待冷却后，喷上PTFE面漆（聚四氟乙烯涂料），烘烤380度，冷却后就是成品。

信利达有限公司我们专注研发和加工不粘涂料已有二十年，对各种材料均有深入了解，配制涂料有不粘铁氟龙的氟碳系列和硅系列。

### 铁氟龙使用

- 1、使用前彻底混合涂层。刷、卷、喷。
- 2、涂层基层应无浮尘、油污等杂质，中山铁氟龙专用花纸，基层表面应坚实干燥。墙面有旧涂层时，应清除疏松、脱落和粉末涂层，铁氟龙专用花纸订制，用腻子填补缺陷，用砂纸打磨平整。
- 3、施工温度大于5℃，酸碱度小于10，墙面湿度低于10%，新墙要在施工前自然放置30天以上。
- 4、建议涂覆时间:一两次。理论涂布率:8-10 m<sup>2</sup>/kg/层。
- 5、无需稀释即可直接施工。

中山铁氟龙专用花纸-信利达化学有限公司-铁氟龙专用花纸加工由东莞市信利达化学有限公司提供。东莞市信利达化学有限公司（[dgfymy.tz1288.com](http://dgfymy.tz1288.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信利达化学——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市虎门镇白沙四村，联系人：梁先生。