

铁氟龙贴纸定做 铁氟龙贴纸 东莞信利达化学

产品名称	铁氟龙贴纸定做 铁氟龙贴纸 东莞信利达化学
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

产品详情

铁氟龙喷涂

涂漆环境的控制对于干燥多尘地区是个难点，首先为避免空气中的尘粒粘附在未干燥的涂膜上形成瑕疵，z好将试验间保持密闭，关闭门窗以免自然风进入，并经常 打扫保持室内清洁无尘，室内地板打蜡，进入试验间的操作人员应穿干净工作服、软布鞋，以免灰尘污染涂料或已喷至底材的湿漆膜，尤其是涂料细度测试时，掉落的灰尘会影响细度计的读数。

抽风柜内壁可用牛皮纸等保护，因为喷漆时漆雾会污染柜壁，经常更换牛皮纸且保持清洁以免已固化的涂料尘粒污染涂膜。喷漆时不可 一遍就喷至规定厚度，这样会造成漆膜流挂、光泽不均匀、漆膜干燥不彻底引起的发粘、鼓泡，影响光泽和干燥时间的测试，铁氟龙贴纸定做，而应交叉薄喷数遍达到规定厚度。

转动喷漆柜内圆盘交叉喷涂，且在喷完一遍后停留1分钟再转动圆盘，以免因为转动而使漆液流淌，且转动圆盘用力不宜过猛以免试片晃动互相粘触，铁氟龙贴纸，影响涂层质量，喷漆所用压缩空气要无油无水，喷漆前先检查压缩空气清洁度，若发现含油或水，铁氟龙贴纸厂家，及时更换油水分离器的过滤网。

很多客户问过我们，特氟龙涂料都是喷2层的吗？能不能为了增加不粘性，喷多一层面漆呢？

可以喷三层，铁氟龙贴纸供应商，为了增加特氟龙涂层的耐磨性和耐腐蚀性。但是不是喷多一层面漆，而是多喷了一层其他的底漆。

因为固化后的面漆，再喷一层，是附着不上去的，用一句话来说，就是喷多一层的面漆容易脱落。

喷三层的大概流程是这样的：

在z底下一层是喷了PES涂料（聚醚砜涂料），然后中间层是喷PAI漆（聚酰胺酰亚胺涂料），z后再喷上PTFE面漆（聚四氟乙烯涂料）。

铁氟龙涂料用途：

- 1.可应用于电饭锅内胆、烤盘、铸铁锅、生铁锅、压力锅、铝质不粘锅、电炒锅、烤箱、电烤盘等众多要求不粘与防腐的领域。更适用在高gao档的煎烤盆等，比市场上一般水性涂料光泽度高，丰满度好，硬度高，单价更优惠。此系列产品通过了FDA，ROHS，LFGB认证。
- 2.用于一些需要不粘要求的机械零件上。防胶布粘，防热熔胶粘等等。
- 3.用于塑料橡胶成型模具的表面，防粘，减少用脱模剂，提高生产效率，延长模具的寿命。

铁氟龙贴纸定做-铁氟龙贴纸-东莞信利达化学由东莞市信利达化学有限公司提供。东莞市信利达化学有限公司（dgfymy.tz1288.com）为客户提供“五金,塑胶,五金,塑胶,手动自动高温铁氟龙喷涂及销售产品”等业务，公司拥有“信利达化学,奋业贸易”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：梁先生。