

高耐磨煤仓衬板 康特耐磨优选厂家 高耐磨煤仓衬板厂家

产品名称	高耐磨煤仓衬板 康特耐磨优选厂家 高耐磨煤仓衬板厂家
公司名称	德州康特耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15624285515

产品详情

一、耐腐蚀性：在碱液中不受腐蚀，高耐磨煤仓衬板厂家，可以在80%的浓中应用，在75%的浓、20%的中性能稳定，它对海水、液体洗涤剂也很稳定。

二、抗冲击性：抗冲击性居塑料之首，无论是外力强冲击，还是内部压力波动，都难以使其开裂。其冲击强度是尼龙66的10倍，聚的20倍，聚四氟乙烯的8倍；特别是在低温环境，其冲击强度反而达到高值，其柔韧性能为输送系统提供了极为安全可靠的保障。

三、极低的摩擦系数：静摩擦系数为0.07，自润滑性良好，高耐磨煤仓衬板价格，是一种理想的轴承、轴套、滑块、衬里材料。选用UHMW-PE作为设备的摩擦部件，除可提高耐磨寿命外，还可收到节能效果。

高耐磨煤仓衬板的使用注意事项介绍：

注意1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。

注意2、严禁物料直接冲击衬板。

注意3、运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。

注意4、各种物料的硬度颗粒不同，高耐磨煤仓衬板，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的 12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。

高耐磨煤仓衬板在污水处理厂广泛使用的原因：

高耐磨煤仓衬板在污水处理厂广泛应用的原因主要是煤仓基本上都是用混凝土浇注而成，其表面不光华，摩擦系数大，吸水性高，这是经常造成粘结和堵仓的主要原因。特别是在软煤开采，粉煤多、水分大的情况下，堵仓事故尤其严重常见的煤仓粘堵形式有两种，一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，后是仓内形成类似鼠洞形状，再装煤是就会造成堵仓。另一种是由于湿煤粉块之间的内摩擦阻力大，加之它与仓壁的外摩擦阻力也大，当煤仓充满煤后，其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状（俗称搭桥）。开闸放煤时只能放下的一部分，上部煤炭则因起拱而堵仓。超高分子量聚乙烯树脂是由乙烯、丁二烯单体在催化剂的作用下聚合而成的粘分子量大于150万~700万的热塑性工程塑料，被称为"神奇的塑料"。

高耐磨煤仓衬板-康特耐磨优选厂家-高耐磨煤仓衬板厂家由德州康特耐磨材料有限公司提供。德州康特耐磨材料有限公司（www.njhxxs.com）是一家从事“超高分子量聚乙烯板材,煤仓衬板,高分子耐磨板,导轨,压块”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康特耐磨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使康特耐磨在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！