

230A柴油发电焊机焊条直径

产品名称	230A柴油发电焊机焊条直径
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BT-230TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

230A柴油发电焊机焊条直径采用一体化结构，外形美观，安装方便，振动小，工作安全性高。控制屏采用避振措施后置于发电机组顶部。发动机、发电机使用刚性连接，本身振动降至most小，高效减震装置吸收绝大部分机组振动。高强度钢材制作的机底油箱，也具有吸振功能

230A柴油发电焊机焊条直径产品优势：

- 1、欧洲狮动力柴油发电机组功率强劲、节能环保
- 2、采用性能优、能力强的P型高压油泵结合增压中冷技术使得柴油机的功率得到大幅提升
- 3、充分利用先进核心技术，对柴油机各个系统进行优化，达到most佳性能和可靠性
- 4、产品完全按照发电机组使用特点进行结构布置，外观经凑合理，适应性更强

230A柴油发电焊机焊条直径采用most新变速技术，全新系列发电机组是由欧洲狮公司推出的下一代车载发电机组，具有结构紧凑、和功能强大的特点。该发电机组采用满足most新排放标准的现代柴油发动机和变速技术，运行速度可以根据负荷自动进行调节，在提供其稳定的电压和频率的同时确保发电机组发挥其most大能效。

230A柴油发电焊机技术参数：

型号：BT-230TSI

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：BT-192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M：75-92

保护装置：有

长宽高(mm)：755*510*700

净重 (kg) : 120/130

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准