

250A汽油发电焊机耗油量

产品名称	250A汽油发电焊机耗油量
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-250GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

250A汽油发电焊机耗油量发电机电焊机多功能发电电焊机，欧洲狮动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣！全国地区终身维护，零备件终身供应。发电机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。汽油发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动。

一机多用，功能强大，适合野外施工的工程用户使用，机器寿命可达10年以上，自动喷嘴控油系统可以终身使机器不会因为老化而增加耗油量。机器可广泛使用在油田开发维护、铁路工程建设、野外电焊施工、抢修应急工程等各类施工现场！发电电焊两用机！
可以同时进行电焊机，照明，发电，可用碱性焊条，不锈钢焊条 各种普通等等焊条。

欧洲狮动力电焊机操作要求

焊接业前应认真阅读图纸及技术资料，复杂焊件需先弄清焊接次序及装配次序后才能开始。
加固焊前应先点固位置，保证形状后才能加固焊牢，如易变形或有尺寸位置要求的需合理使用。

250A汽油发电焊机耗油量欧洲狮动力汽油电焊机 欧洲狮发电机的单机功率覆盖范围从1KW到1000KW，具有体积小、重量轻、噪音低、耗油省、寿命长、效率高等特点。是理想的主电源和应急备用电源设备。专业经营汽油发电机组，发电电焊机，柴油发电机组的企业。为各领域用户提供备用电力系统总体解决方案，是集工程设计、市场营销、设备安装、环保降噪、技术服务于一体的企业。销售网络以及售后服务队伍覆盖全国。公司拥有先进的检测设备、现代化的生产工艺、专业的制造技术、完善的质量管理体系，具有雄厚的研发技术实力。

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM:2.0-5.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 8-12

汽油发动机参数:

发动机型号: B-192FA

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.1

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 770

宽mm: 550

高mm: 570

整机净重KG: 85/95

标准配置 :

燃油表

机器油耗

保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆