

合肥世佳安全生产 地磅定制 马鞍山地磅

产品名称	合肥世佳安全生产 地磅定制 马鞍山地磅
公司名称	合肥世佳电工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳工业区杏花分园内3号厂房101室
联系电话	15255558605 15255558605

产品详情

电子地磅工作原理

被称重物或载重汽车置于承载器台面上，在重力作用下，定制地磅，通过承载器将重力传递至称重传感器，使称重传感器弹性体产生变形，贴附于弹性体上的应变计桥路失去平衡，输出与重量数值成正比例的电信号，地磅定制，经线性放大器将信号放大。再经A/D转换为数字信号，马鞍山地磅，由仪表的微处理机（CPU）对重量信号进行处理后直接显示重量数据。配置打印机后，即可打印记录称重数据，如果配置计算机可将计量数据输入计算机管理系统进行综合管理。

地磅：设置在地面上的大磅秤，通常用来称卡车的载货吨数。常用于厂矿、商家、工地等用于大宗货物计量的主要称重设备。

地磅也被称为汽车衡，英文为：truck scales，常用规格有：宽3~3.4米长有6~24米，称重范围30T~200T有的厂家可以生产到250T，是厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备。

地磅组成结构：秤体、称重仪表、传感器、接线盒和信号线。

按传感器类型可分为数字式地磅和模拟式地磅。

大型工业称重器具——地磅，地磅报价，随着社会建设的不断发展，早已被广泛应用于各行各业了。高速公路收费站口、建筑工地等场合都不缺乏地磅的使用。

地磅秤的安装及选址：

地磅秤需要安装在有良好的排水通道的位置，安装位置不低于四周，否则会因地势低，下雨时造成积水

，淹没地磅，损坏传感器；其次，对于浅基坑地磅安装更应设置排水通道；另外，两端必须有足够长度的平直路或者引坡供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。

合肥世佳安全生产(图)-地磅定制-马鞍山地磅由合肥世佳电工设备有限公司提供。合肥世佳安全生产(图)-地磅定制-马鞍山地磅是合肥世佳电工设备有限公司（www.shjauto.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：颜经理。