

0.4mm厚藕池防渗膜使用年限

产品名称	0.4mm厚藕池防渗膜使用年限
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	3.60/平方
规格参数	伸长率:550% 断裂强力:18N 宽幅:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

今年7月份，山东省栽种莲藕用0.4mm薄厚的高压聚乙烯防渗膜价格为3.60元一平米。

栽种藕池防渗土工膜的使用年限：

因为莲藕种植的独特性，铺装在地里的藕池膜在一般状况下能够支撑点十年上下，藕池四周要搞好塑料薄膜的遮盖和安全防护时，能够增加使用期。

在建栽种连藕池铺装0.4mm厚防渗土工膜的五个流程：

流程一：莲藕种植池底端的基坑开挖采土，栽种户需依照总面积整体规划的规格，测量水准并吊线标识，用挖掘机挖去底土70厘米，将土壤先放置一边，随后开展藕池底端的压实和四周池塘边的整修。基准面按要求清除好，对尖石、树杆等脏物要彻底消除整洁，基准面不允许有部分凸凹状况，清除好的基准面要用密实度整平。

流程二：藕池铺装防渗土工膜要将膜分摊在底端，池塘边膜的高宽比与侧墙高度一致，将侧墙裹在里面。

流程三：从没有堆置的一面再次采土20厘米放置早已铺装的防渗土工膜表面，随后厚底铺膜，就是这样一直土方开挖回填土到整体规划的部位。膜边重合规定在10-15公分，由专业技术人员用热熔焊接方法解决。

流程四：在重合位置开展电焊焊接和手术缝合后，可在上面砌40-45厘米走廊墙，以便捷走动和田里工作。也可采用装土袋铺装做墙面。在这里要留意在墙面上做流水口1-两个，总宽以10-20厘米为宜，深层20厘米。走廊墙能具有恢复出厂设置藕池，避免藕陡长消耗营养物质，做到多结藕结大藕，并便捷走动和管理方法。墙面能够 打磨抛光，墙顶要做牢固。

流程五：侧墙建造。用水泥压力板或砖斜铺垒墙，在宽的一边留进水管和排水口，在这里要搞好防水层解决。联体池铺装藕池防渗土工膜经营规模很大，工程施工和工作也会在一定水平上提升损坏，提议用性价比高点的防渗土工膜，以做到长期性应用。