

# 广东进口黑色板材 达标石材 厂家直销 进口黑色板材报价

产品名称	广东进口黑色板材 达标石材 厂家直销 进口黑色板材报价
公司名称	南安市石井达标石材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村
联系电话	13859777826

## 产品详情

### 石材有机质污染

石材受到有机质的污染后会使得受污染部位颜色加深，长期不褪，吸附灰尘。有机污染物主要来源于油污和动物接触，尤其是人类经常用手触摸的地方更容易受到该类污染。实际上，往往在显眼的地方，装饰石材精细的地方，也是人类接触紧密的地方。如楼梯扶手，一般都采用异形高g档大理石装饰。不适合的是在公共场所采用汉白玉雕塑制品作为装饰，这种材料在这样的环境遭受污染后的状况可想而知。

劣质有机质填缝胶也会造成干挂石材幕墙的污染，一方面对石材规格板材的边缘有浸染，另一方面对空气中的灰尘形成吸附

### 石材产品的防护工作

石材微观为孔隙状结构，水或其他分子化合物易通过石材孔隙渗入或渗出，而形成污染或病变。石材防护就是通过在石材表面涂刷防护剂，阻断污染通道又不影响石材本身装饰效果，从而达到保护石材的目的。

#### 1.常用的两种防护剂：

1) 水性防护剂

2) 油性防护剂

3) 防护剂的选择：根据石材产品安装环境和石材材质决定，广东进口黑色板材，外墙干挂石材，地面湿贴，大理石室内干挂来选择防护剂的品种。

## 2.石材产品防护工艺基本要求：

- 1) 产品干净、干燥、干透。
- 2) 防护剂好坏必须先用少量试用，确保防护剂品质没有问题的情况下，方可大面积使用。
- 3) 用量适中、涂刷要均匀。一般采用“井”字形刷发。正面防水与背面、侧面防水严格分开施工。
- 4) 石材表面涂刷防护水最好的方法是使用水壶将防水剂喷洒于石材表面，再毛刷或者毛巾涂抹均匀，以此确保防护水干净进入石材表面不被污染、
- 5) 防护剂涂刷后需干燥养生8-12小时（不同防护剂时间不同），一定时间后方可测试使用。

### 一、问：石材防护产品是怎么分类的？

答：石材防护产品的分类主要有以下几种分法：从防护剂的主成分分类；从防护剂稀释剂类型分类；从产品功能分类；从产品使用位置分类；从防护原理分类等，再细还可以从分子量及聚合后的碳链长短等方面分类。

### 二、问：溶剂型石材防护产品的优缺点？

答：分散性好，渗透力强，使用温度范围大，耐候性强，具有可重涂性，进口黑色板材批发，在硅烷、硅氧烷类、有机氟类还不能完全被水剂所替代。不足是有一定的气味，与水泥砂浆的粘接力下降大，易燃，成本高等。

### 三、问：水剂型石材防护产品的优缺点？

答：安全、环保，与水泥砂浆的粘接力下降小。不足是分散性差，渗透力不如溶剂型防护剂，进口黑色板材工程，不具有重涂性。

### 四、问：用于石材正面的石材防护剂应具备哪些要求？

答：不改变石材颜色及质感（除特殊要求外），渗透性强，抗污染能力强，抗老化能力强，具有重涂性等。

### 五、问：用于石材背面的石材防护剂应具备哪些要求？

答：抗渗能力强，进口黑色板材报价，抗碱能力强，与水泥砂浆的粘接力下降小或不下降。

### 六、问：石材防护产品质量怎么鉴别？

答：首先通过与相应石材的相关检测，其次再进行铺装模拟实验。

### 七、问：什么叫透气型石材防护剂？

答：是以缩小石材中毛细孔孔径为防护原理的一类石材防护剂。

### 八、问：什么叫封闭型石材防护剂？

答：是以封闭石材中毛细孔为防护原理的一类石材防护剂。

广东进口黑色板材-达标石材厂家直销-进口黑色板材报价由南安市石井达标石材厂提供。南安市石井达标石材厂（[www.dbhjs.com](http://www.dbhjs.com)）位于福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前达标石材在花岗岩中享有良好的声誉。达标石材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。达标石材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。