

钢管脚手架租赁 宣城脚手架租赁 凯源管架租赁

产品名称	钢管脚手架租赁 宣城脚手架租赁 凯源管架租赁
公司名称	芜湖凯源建筑管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

脚手架立杆的对接、搭接应符合哪些规定

我们在设置脚手架时脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定：

(1) 当脚手架立杆采用对接接长时，脚手架立杆的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm；各脚手架接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3；

(2) 当脚手架立杆采用搭接接长时，宣城脚手架租赁，搭接长度不应小于1m，并应采用不少于2个脚手架旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

脚手架连墙件

1. 脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定。

2. 脚手架连墙件数量的设置除应满足本规范的计算要求外，还应符合下表的规定。

3. 脚手架连墙件的布置应符合下列规定：

(1) 应靠近脚手架主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm；

(2) 应从底层步脚手架纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定；

(3) 应优先采用菱形布置，或采用方形、矩形布置。

(4) 开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，钢管脚手架租赁，并且不应大于4m。

关于扣件式钢管脚手架的小知识

扣件式钢管脚手架是我们日常施工中常用的工具，而在建筑施工安全管理中，脚手架工程的安全管理也占有很大的比重，保证脚手架体系的施工安全是施工现场安全管理的重要工作之一。

脚手架的构配件有：

- 1.钢管: 脚手架钢管宜采用 48.3×3.6 钢管（方案据实计算）。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。
- 2.脚手板：脚手架脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于30kg，木脚手板厚度不应小于50mm，两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。
- 3.扣件：脚手架扣件分为旋转、直角、对接扣件，扣件在螺栓拧紧扭力达到 $65\text{N} \cdot \text{m}$ 时，不得发生破坏。
- 4.悬挑脚手架用型钢：型钢悬挑脚手架挑梁宜采用双轴对称截面的型钢，钢梁截面高度不应小于不应小于160mm。

在建造工程需要使用型钢悬挑式钢管脚手架时，脚手架钢管该如何搭设呢？芜湖凯源管架来告诉您：

- 1、型钢悬挑式脚手架钢管搭设时，冲天接头须采用扣件，接头应相互错开，两个相邻冲天接头不应设在同步同跨内，两相邻接头在高度方向错开的距离应500mm。
- 2、脚手架钢管的大横杆设置在小横杆之上，并用扣件扣紧在小横杆上。操作层大横杆设置4道，上铺竹笆。大横杆的接长绑接。接头交错布置，大于500mm，建筑施工脚手架租赁，搭接长度大于1m。
- 3、脚手架钢管的小横杆两端应用直角扣件固定在冲天上，铝合金脚手架租赁，一端距离墙100mm。
- 4、竹笆四角应用10#铅丝固定在大横杆上。
- 5、连墙件采用双扣件连接。采用在现浇楼面预埋钢管，水平间距两排且 $<3600\text{mm}$ ，每层设置并从底部第壹根大横杆处开始设置。连墙杆用钢管与埋件电焊拉接。
- 6、剪刀撑应在外侧立面整个长度和高度上连续布置，倾角45度每道剪刀撑宽度不小于四跨且跨越立杆根数不超过7根，并与小横杆的伸出端或冲天固定。

钢管脚手架租赁-宣城脚手架租赁-凯源管架租赁由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖凯源建筑管架租赁有限公司（www.whkaiyuanjiaye.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!