

预制混凝土检查井用途 通达建材 烟台预制混凝土检查井

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 预制混凝土检查井用途 通达建材 烟台预制混凝土检查井 |
| 公司名称 | 寿光通达建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 寿光市上口镇西方吕工业园 |
| 联系电话 | 15762596655 |

产品详情

检查井与管道连接一般采用管顶平接，用1:2防水水泥砂浆或聚氨酯掺和水泥砂浆嵌缝封堵。

具体做法为：在管道伸进井室前，在管道下部120度范围内座防水砂浆，挤压管道使防水砂浆与管道连接密实，水泥检查井采购，以砂浆外溢为宜。将管道两侧和上部分别以防水砂浆填满，插捣防水砂浆，直至完全饱满，后抹出三角状防水砂浆，太原水泥检查井，烟台预制混凝土检查井，宽度保持在5-6cm。

在市政管网设计过程中，大家都是根据什么来选用方形检查井或者圆形检查井的呢？它们各自的适用场合是什么呢？其实作为模具厂家，使用方形检查井模具生产的方形检查井模具是按照实际的工程规划来生产的，预制混凝土检查井用途，一般来讲，管径小500用圆形检查井；孔径大于500的用方形检查井模具。一般来讲，污水井一般用圆形的，雨水井则是使用方形的，不过，这也不是jue对的，主要是看实际的工程需求。

预制检查井的使用范围:

- 1) 建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。
- 2) 一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的水泥排水检查井施工。
- 3) 抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。

4) 一般车道的地面荷载按汽车总重15t (后轮压5t) ;消防车道的地面荷载按汽车总重30t (后轮压6t) 设计。

5) 地下水位按地面下不高于1.0m设计。

预制检查井的施工安装流程：

1、浇筑流槽

在浇筑流槽时，混凝土需要分成两次来进行，一次是浇注到流水底，预制混凝土检查井厂家，而第二次则是浇筑形成流槽。对于井室内的混凝土，则需要使用C15型号的商品混凝土。对于流槽表面，则需20mm厚的1:2防水砂浆进行分层抹面，抹面压实，平整顺直。

2、闭水试验

在进行闭水试验之前，需要对检查井及管道的外观质量作验收，只有其都合格，才可以作闭水试验。

预制水泥检查井生产过程

C30混凝土必须养护14d，预制混凝土检查井销售，达到设计强度的2 / 3时方可施做沥青混凝土表面层；施工时应使C30混凝土与沥青混凝土表面层黏接密实。通过调查研究发现，施工过程中出现以下情况时会对C30混凝土造成破坏：1) 用C30混凝土稳固井圈时，施工单位并没有按照严格的工艺要求施工，预制混凝土检查井规格，工人在施工现场任意选择材料支垫井圈，并且用水泥砂浆填充井圈与井颈间的空隙，预制水泥检查井定制，然后浇筑C30混凝土，这就造成井圈（盖）并未牢固镶嵌在C30混凝土中。

预制混凝土检查井用途-通达建材-烟台预制混凝土检查井由寿光通达建材有限公司提供。寿光通达建材有限公司（www.sgtongda.com）是一家从事“水泥管,钢筋混凝土排水管,水泥检查井”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使通达建材在水泥及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！