

土建建筑质量样板厂 土建建筑质量样板 优良建材值得信赖

产品名称	土建建筑质量样板厂 土建建筑质量样板 优良建材值得信赖
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

结构样板、框架结构样板工艺说明：脚手架水平间距1100，距离梁边300梁底脚手架设置有防滑扣件梁柱节点加密区：750板上设置长条马镫，土建建筑质量样板制作，间距800。核心筒支模样板工艺说明：木方大小为50X100，间距不大于250对拉螺杆水平间距450钢管竖向间距600另设置对拉螺杆，加固剪力墙边角。劲性柱结构样板工艺说明：梁柱节点加0劲性柱箍筋采用八字箍木枋大小为50X100，土建建筑质量样板展示，间距不大于250采用槽钢和对拉螺杆固定柱模

同层排水排水管施工工艺展示重点展示要素;1、所选用的管材规格型号及施工工艺；2、横盘管的敷设方式展示；3、结构版面的防水及填料；4、成品保护措施。厨房间室内样板展示重点展示要素：1、墙面的剖切面展示；2、各标示标牌3、厨房楼地面施工工艺；厨房间给排水管材安装样板展示重点展示要点：1、排水管材及管件的配置要求；2、各种管道进出位置及插座、接地等情况

柱钢筋安装施工工艺流程、质量控制要点1、钢筋进场前审查出厂合格证、质量证明书。进场检验结果必须符合规定。2、钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。3、当需要进行钢筋代换时，土建建筑质量样板，应办理设计变更文件。4、复核柱主筋定位情况，确保柱主筋保护层厚度满足设计要求，主筋均匀排布。5、按图纸要求间距计算好每根柱箍筋数量，加密高度准确；按照箍筋定位线套箍筋，箍筋弯钩叠合处沿柱四角错开摆放，核心箍到位，土建建筑质量样板厂，绑扎牢固；拉筋应钩住箍筋外面。6、柱筋保护层厚度符合要求，垫块应设置在柱竖筋外皮上，间距一般为1000mm。 土建建筑质量样板厂-土建建筑质量样板-优良建材值得信赖由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司（www.tz1288.com）有实力，信誉好，在河南 商丘 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进优良和您携手步入辉煌，共创美好未来！