

50千瓦汽油发电机箱体式低噪音

产品名称	50千瓦汽油发电机箱体式低噪音
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

50千瓦汽油发电机箱体式低噪音特点：

- 1、进气效率及燃烧效率优良的定置式进排结构，轻松启动的机械自动解压装置；负荷变化应答性好的调速器；稳定可靠的晶体管磁电机点火系统；轴承性能优良，低振动的铝质连杆。
- 2、自动电压调节器：自动保持电压稳定，确保提供平稳电压，对电压波动敏感的设备尤为重要。
- 3、消声器：采用大型消声器，将排气噪音降到低。
- 4、机油报警器：当润滑油低于一定的程度时，发电机自动停止工作。
- 5、燃料显示表：随时提醒您补充燃料。

50千瓦汽油发电机箱体式低噪音交流励磁发电机由于转子的交流电压励磁而具有灵活的运行方式，解决了电站连续工频过电流的问题。压力和变速恒频发电，抽水蓄能电站发电机组的调速是传统同步发电机无法比拟的。优势。

交流励磁发电机的主要运行方式如下：

- 1.以变速恒频模式运行;
- 2.无功功率范围内的工作模式;
- 3) 运行在发电 - 电动模式。

型 号：B-50GDI

发电机参数

额定功率：50KW

大功率 52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-4K20D4T

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：3.0L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：50L

机油容量：4L

防冻液容量：15L

整机参数

噪音db 7M：70-82

长宽高尺寸：2000*980*1100MM

净重（kg）：750

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等