

# 郑州巩义DN400单法兰限位伸缩器 双法兰限位伸缩器

产品名称	郑州巩义DN400单法兰限位伸缩器 双法兰限位伸缩器
公司名称	河南亚盈管道制造有限公司
价格	13253603650.00/台
规格参数	品牌:河南亚盈管道制造有限公司
公司地址	巩义市西村永安路
联系电话	13253603650

## 产品详情

单法兰限位伸缩器安装过程中，不允许焊渣飞溅到外壳表面，不允许外壳受到其它机械损伤,套管式伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作,管系安装完毕后，应尽快拆除伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力,双法兰伸缩接头在安装时的螺栓要求有以下几点伸缩器螺栓应有足够长度以确保螺母旋紧套管伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器。伸缩器在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其伸缩量就起到限位的作用，确保管道的安全运行伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致,双法兰松套传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。

管道伸缩器其实就是一种专门使用连接在管道当中的，用来补偿管道由于天气或其他因素引起管道热胀冷缩从而导致管道的尺寸的变化。伸缩器用途及特点具有一定的自由偏转角度，有自行伸缩补偿的功能，有良好的减震性能。自紧式密封防渗漏可靠。可广泛用于水泵、泵与泵、泵与穿墙管，阀门、循环水管道以及其他各种管道的连接，替代波纹管、伸缩器等，使运行安全可靠，安装维修方便,伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致,伸缩器该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用,法兰连接、焊接两种，直埋式伸缩器（非地沟、设井安装时）一般采用焊接,所有暴露在大气中或处在潮湿室内的伸缩接头螺栓、螺钉和螺母，垫圈应采用不锈钢材料管道伸缩器它其实也是一种在管道当中应用非常广泛的，非常常见的一种设备装置，管道伸缩器它在现在市场上常见的使用的有两种类型。这两种不同类型的管道伸缩器它是采用的不同类型的材料制成的。分别是橡胶管道伸缩器以及金属管道伸缩器。每一种不同类型的管道伸缩器它的特性以及用途都是有所差别的。

河南亚盈管道制造有限公司单法兰限位伸缩器。