

# 亚盈管道制造DN65 B2F型松套伸缩接头 伸缩器

产品名称	亚盈管道制造DN65 B2F型松套伸缩接头 伸缩器
公司名称	河南亚盈管道制造有限公司
价格	13253603650.00/台
规格参数	品牌:河南亚盈管道制造有限公司
公司地址	巩义市西村永安路
联系电话	13253603650

## 产品详情

VSSJA型伸缩接头，B2F型松套伸缩接头伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求,双法兰伸缩接头可作为一种管路补偿接头可用于给水管道系统中,伸缩器该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用,水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。

河南亚盈管道制造有限公司专业从事设计研发，生产及销售防水套管产品的企业。公司生产产品刚性防水套管，柔性防水套管也可根据客户需求定制，以满足不同客户的多元化使用要求，以满足不同客户的多元化使用要求，伸缩器用途及特点具有一定的自由偏转角度，有自行伸缩补偿的功能，有良好的减震性能。自紧式密封防渗漏可靠。可广泛用于水泵、泵与泵、泵与穿墙管，阀门、循环水管道以及其他各种管道的连接，替代波纹管、伸缩器等，使运行安全可靠，安装维修方便,法兰连接、焊接两种，直埋式伸缩器（非地沟、设井安装时）一般采用焊接,伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致,严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷,伸缩器安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架公司产品应用广泛，质优价廉，产品已广泛应用于给水排水，污水处理厂，电力冶金，城建，石油化工环保等企业，产品行销全国各地。

法兰限位伸缩接头是在AF型法兰松套补偿接头的基础上增设限位螺柱而成，伸缩量处用双螺母锁定，补偿因热胀冷缩和地基沉降引起的管线轴向位移及挠曲和偏心，从而保护阀门的设备。伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致,伸缩器该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用根据连接方式的不同分为单法兰限位伸缩接头和双法兰限位伸缩接头。VSSJA-1型单法兰限位伸缩接头适用于一边与法兰连接，一边与管道焊接，安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行,河南亚盈管道制造有限公司B2F型松套伸缩接头。