

# 厚街镇PVC地板 厂房PVC地板型号 康莱环保材料

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 厚街镇PVC地板 厂房PVC地板型号<br>康莱环保材料   |
| 公司名称 | 广东康莱环保材料有限公司                   |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段200号160<br>2室 |
| 联系电话 | 18226764231                    |

## 产品详情

PVC地板与地面或者墙面的粘接一定要施工到位。进行粘合时要特别注意天气条件及地面特性。胶水的选择要得当。

胶水的类型主要根据粘贴区域及胶水特性按以下条件选取：正常条件：使用环保的水溶性胶水，它是奶白色无味的PVC专用胶水，如果靠近洗手间或者潮湿的地方安装PVC地板，在距离其50cm的区域，建议使用双组份胶水，防水性能比较强，厂房PVC地板报价，如果是上墙部分的PVC地板粘贴地方，就使用胶。对于传导性塑胶地板，使用传导性胶水。

广东康莱环保材料有限公司是一家集科研、生产、设计、销售、服务于一体的综合公司，拥有完整、科学的质量管理体系。主营室内PVC卷材地胶地板及室外悬浮地板。公司主营:PVC地胶板、PVC防静电地板、PVC弹性地板、PVC卷材、PVC片材、橡胶地板、舞蹈地板、安全地垫、足球场、篮球场等配套工程。

保养难易程度有差别：亚麻地板需要在自然光下养护，样品和实物会有差别、发黄，亚麻地板对于维护产品（PH>7）的抵抗力较差，亚麻地板在需要重新磨光、打蜡时必须使用特殊养护产品。亚麻地板比PVC地板坚硬得多，但是因为表面多孔，所以所有的污渍必须被迅速清理掉，否则表面会留下难以去除的印迹而不得不重新磨光和打蜡。因为它不是热塑材料，所以不能循环使用，厚街镇PVC地板，烫过的痕迹可被轻易磨掉，但对于较深入的烫痕，透心PVC地板要比亚麻地板打磨起来容易得多。

安装难易程度有差别：安装亚麻地板比较困难，如果室内温度过低，厂房PVC地板工厂，亚麻地板会断裂。由于它的吸收本性及尺寸不稳定性，所以产品必须用强力胶水被快速安装。比方一天时间，一个安装小组可以铺设80到100m<sup>2</sup>的PVC地板，那或可能只可以铺设60m<sup>2</sup>的亚麻地板。亚麻油对温度不敏感，不可以用同材质的焊条来进行焊接，所以不是焊接而是“接缝”，所以亚麻地板不能分为E3防水类，亚麻地板不适用于潮湿的房间或是有洁净要求的区域。亚麻地板会散发出强烈的气味，滞留在安装的房间中。

广东康莱环保材料有限公司是一家集科研、生产、设计、销售、服务于一体的综合公司，拥有完整、科学的质量管理体系。主营室内PVC卷材地胶地板及室外悬浮地板。公司主营:PVC地胶板、PVC防静电地板、PVC弹性地板、PVC卷材、PVC片材、橡胶地板、舞蹈地板、安全地垫、足球场、蓝球场等配套工程。

裁剪拼接简单容易：用较好的美工刀就好可以任意裁剪，同时可以用不同花色的材料组合，充分发挥设计师的聪明才智，达到的装饰效果；足以使你的地面成为一个艺术品，使你的生活空间成为一座艺术的，充满艺术气息。

安装施工快捷：PVC地板的安装施工非常快捷，厂房PVC地板型号，不用水泥砂浆，地面条件好的用专用环保地板胶粘合，24小时后就可以使用。花色品种繁：PVC地板的花色品种繁多，如地毯纹、石纹、木地板纹等，甚至可以实现个性化订制。纹路逼真美观，配以丰富多彩的附料和装饰条，能组合出绝美的装饰效果。

康莱环保的产品被广泛应用于学校、幼儿园、办公楼、羽毛球、乒乓球、篮球、排球、网球、健身房、舞蹈室、早教中心等场所场地，并通过了各个级别的质量认证及验收，深受广大用户赞扬，并得到业界一直好评。

厚街镇PVC地板-厂房PVC地板型号-康莱环保材料由广东康莱环保材料有限公司提供。广东康莱环保材料有限公司（[www.klhbcl.com](http://www.klhbcl.com)）在塑胶地板这一领域倾注了诸多的热忱和热情，康莱环保材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。