

日本RION理音VM-82A测振仪厂家批发价格更便宜

产品名称	日本RION理音VM-82A测振仪厂家批发价格更便宜
公司名称	北京恒创博茂电子科技有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:日本RION 型号:VM82A 产地:日本理音
公司地址	北京市顺义区林河工业开发区顺仁路53号1幢605室
联系电话	010-89494516 13611097458

产品详情

日本RION理音VM-82A测振仪

日本理音(RION)公司生产的VM-82A测振仪，该仪器重270克，是VM-82测振仪的改进型，使用分离式振动传感器，VM-82A测振仪可对微小振动及超强振动进行测量，可测机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度。VM-82A测振仪它可以储存1000组测点的数据。

日本RION理音VM-82A测振仪技术指标

测量范围：加速度： 0.02 ~ 200m/s² 等效峰值 1Hz ~ 5KHz

速度： 0.3 ~ 1000 mm/s RMS 3Hz ~ 1kHz

0.1 ~ 1000 mm/s RMS

10Hz ~ 1kHz

位移： 0.02 ~ 100 mm 等效峰值 3Hz ~ 500Hz

0.001 ~ 100

mm 等效峰值 10Hz ~ 500Hz

频率范围：加速度：3Hz ~ 1kHz, 3Hz ~ 5kHz, 1Hz ~ 100Hz, 3Hz ~ 20kHz

速度：10Hz ~ 1kHz, 3Hz ~ 1kHz

位移：10 ~ 500Hz, 3Hz ~ 500Hz

传感器：PV-57I灵敏度：(1.0-9.9mv/(m/s²))输入范围：加速度：1、10、100、10000m/s²

速度：10、100、1000 mm/s

位移：0.1、1、10、100mm(EQP-P)

显示：数字显示和棒图显示两种

内存：1000组数据

输出：AC输出，满量程为1V，输出阻抗600欧

DC输出，满量程为1V，输出阻抗600欧

接口：USB通讯接口

环境温度范围：探头：-20 ~ 70, <90%RH

主机：-10 ~ 50, <90%RH

电源：4节5号电池连续工作时间大约30小时

尺寸：171.5(W) × 74(H) × 25.5(D) mm

重量：270克

日本RION理音VM-82标准配置

1VM-82A测振仪主机(含电池、皮套) 一台

2标准探头PV-57I (含电缆、磁铁) 一个

3.高杆应长探杆
一个

4.说明书

